

**SEPARAČNÉ ČINIDLO PRE
VSTREKOVACIE FORMY**

- Na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích foriem a matric extrudora.
- Na báze rastlinných olejov.
- Zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.
- Neobsahuje silikóny.
- Má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve.

**LIO****VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

LIFT OFF je rýchly a praktický prostriedok na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích a lisovacích foriem a matric extrudora.

LIFT OFF je založený na rastlinných olejoch a rýchlo sa vyparujúcich rozpúšťadlách. LIFT OFF zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
Farba: svetlozltá
Zápach: charakteristika
Teplota varu: -44,5°C
Teplota vzplanutia: -97°C
Teplota samovznietenia: 285°C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,4 - 10,9 obj. %
Tlak pár (pri 20°C): 8300 hPa
Hustota (pri 20°C): 0,606 g/cm³

Kinematická viskozita (pri 40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Aplikačná teplota: 10°C až 35°C
Teplotná odolnosť: max. 225°C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v suchu a chlade (10°C až 20°C)
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **POUŽITIE:**
 - LIFT OFF používajte pri izbovej teplote.
 - Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
 - Aplikujte tenkú vrstvu LIFT OFF na ošetrovaný povrch.
 - Nechajte odpariť.
- **APLIKÁCIA:**
 - Plastikársky, gumársky a tlačiarenský priemysel (napr.: vstrekovacie a lisovacie formy, tlačiarenské stroje), výroba polymérnych produktov, výroba častí okien a dverí atď.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X903001	Lift Off	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM