



LNO

Lubrix Nano Oil

**VODĚODOLNÝ,
ANTI-KOROZIVNÍ LUBRIKANT,
ČISTIČ A UVOLŇOVAČ**

- Velmi rychlý účinek
- Lubrikuje, čistí a proniká, v jednom kroku
- Zajišťuje vodoodpudivý a fosfátový povrch
- Zlepšuje odolnost proti korozi a opotřebení
- 3krát lepší mazací vlastnosti než PTFE
- Umožňuje obtížné uvolnění závitů bez jejich poškození
- Bez obsahu silikonů

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

LUBRIX NANO OIL je vysoce penetrační redukční činidlo odstraňující korozi a rzi s rychlým působením fosfátového povlaku, založeného na nové technologii nanočástic. Jedná se o speciální složení, které po dobu několika měsíců lubrikuje a vytváří fosfátový povlak na součástech.

LUBRIX NANO OIL snižuje náklady na údržbu a zvyšuje životnost mazaných dílů a součástí. LUBRIX NANO OIL je váš výrobek pro uvolnění a demontáž silně zaseklých a zarezlých sestav a zajišťuje dlouhotrvající ochranu ve všech úrovních vlhkosti prostředí.

Technické informace




Skupenství: Aerosol
Barva: bezbarvý
Viskozita (při 40 °C): 220 cP
Relativní hustota: 0,85 – 0,87
Bod vzplanutí: > 60 °C
4 balls EP - test: (ASTMD2596): 9000 N
EMCOR koroze (NFT 60 135): 0 - 0
Rozsah provozních teplot: - 30 °C až + 300 °C
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Hořlavost: extrémně hořlavý
Uchovávejte v uzavřených originálních obalech mimo dosah dětí, zdrojů vznícení a na dobře větraném místě. Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Aplikace a Použití

- LUBRIX NANO OIL je doporučen pro použití v petrochemickém a teplárenském průmyslu, cementárnách, vodárnách, zemědělství, vojenských opravách a armádě, leteckém průmyslu, v lodní dopravě apod.
- LUBRIX NANO OIL vytváří fosfátový povlak a velmi dobře lubrikuje po dobu několika měsíců.
- LUBRIX NANO OIL je dokonale odolný proti vodě, poskytuje účinnou a dlouhodobou ochranu bez ohledu na úroveň vlhkosti prostředí.
- LUBRIX NANO OIL je zvláště vhodný pro uvolnění a demontáž zaseklých a zarezlých šroubových spojů, šnekových a jiných převodů, závitových tyčí, hřídelí čerpadel, řemenic a držáků.
- LUBRIX NANO OIL snižuje spotřebu, náklady na údržbu a prodloužuje životnost zařízení.

Objednávací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X281000	Lubrix Nano Oil	400ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

**XINTEX Czech, spol. s r.o.**

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals