



LNO

Lubrix Nano Oil

**MAZACÍ A UVOĽŇOVACÍ
PROSTRIEDOK POSKYTUJÚCI
OCHRANU VOČI VODE A
KORÓZII**

- Účinkuje veľmi rýchlo.
- Zmäčča, penetruje, čistí a maže v jednom kroku.
- Uvoľňuje skorodované spoje bez poškodenia jednotlivých častí.
- Poskytuje fosfátovú a vodeodolnú vrstvu.
- Neobsahuje silikóny.
- Poskytuje ochranu voči korózii, zmierňuje opotrebenie ošetrovaných častí.
- Trikrát účinnejší než PTFE.

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LUBRIX NANO OIL je super-penetračný uvoľňovací prostriedok redukujúci koróziu. Vďaka najnovšej technológii využívajúcej nanočastice LUBRIX NANO OIL rýchlo pôsobí a vytvára účinnú fosfátovú vrstvu, ktorá poskytuje mazanie ošetrovaných častí až na niekoľko mesiacov.

LUBRIX NANO OIL redukuje náklady na údržbu

a predlžuje interval mazania.

LUBRIX NANO OIL je ten správny produkt na uvoľnenie skorodovaných, či tzv. "zapečených" častí a spojov a zároveň poskytuje dlhotrvajúcu ochranu voči vode a korózii pri všetkých úrovniach vlhkosti prostredia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: bezfarebný
Viskozita (pri 40 °C): 220 cP
Relatívna hustota: 0,85 – 0,87
Teplota vzplanutia: > 60 °C
4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 9000 N
EMCOR test (ochrana voči korózii v prítomnosti vody)
NFT 60 135: 0-0 (žiadna korózia)
Teplotná odolnosť: - 30 °C až 300 °C

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Horľavosť: mimoriadne horľavý aerosól
Hnací plyn: oxid uhličitý
Skladujte v originálnych baleniach v miestnostiach s účinnou ventiláciou mimo akýchkoľvek zdrojov zapálenia.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- LUBRIX NANO OIL sa odporúča používať: v prímorskom prostredí, v cementárskom, petrochemickom, poľnohospodárskom, vojenskom, leteckom priemysle a pod.
- LUBRIX NANO OIL je vhodný najmä na odblokovanie a uvoľnenie skorodovaných a "zapečených" spojov a častí, napr: zablokované skrutky, matice, závitovky, závitové tyče, vodovodné súčasti, remenice a pod.
- LUBRIX NANO OIL vytvára fosfátový náter a poskytuje vysokokvalitné mazanie po dobu niekoľkých mesiacov.
- LUBRIX NANO OIL zabezpečuje výbornú odolnosť voči vode, poskytuje účinnú a dlhotrvajúcu ochranu bez ohľadu na úroveň vlhkosti okolia.
- LUBRIX NANO OIL redukuje náklady na údržbu a inventarizáciu a zároveň predlžuje životnosť ošetrovaných častí.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X281000	Lubrix Nano Oil	400ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

