



LTP21

Lotpistole Ultra 2100

LEHKÉ RUČNÍ PÁJECÍ
ZAŘÍZENÍ

- Automatické piezo zapalování
- Funkce zapínání/vypínání - nevzniká žádný odpadní LP plyn
- Funkční v každé poloze
- Široký sortiment rychlovýměnných hořáků
- Na jednorázové kartuše
- Lehká ergonomická rukojeť z kompozitních materiálů nebo robustní kovová rukojeť
- Teplota až 2100 °C



Lotpistole Ultra

Lotpistole Ultra 2100

Základní informace

Profesionální a lehká pájecí pistole pro tvrdé i měkké pájení a další aplikace

spojené s ohřevem! Používá se v kombinaci s jednorázovou kartuší Ultra Gas 2100 °C.

Technické informace

Pracovní tlak: 2 bary
Určeno pro plynové kartuše (nejsou součástí dodávky):
Ultra Gas 2100 °C (Y902205)

Lze používat se všemi hořáky mimo Y908707.

Aplikace a Použití

- Y908702: Bodový hořák pro menší práce s pájením na měkko. Vytváří přesný a stabilní plamen.
Průměr hořáku: 15 mm
Spotřeba plynu při tlaku 2 bary: 40 g/h
Výkon při tlaku 2 bary: 0,5 kW
Pájení na měkko při tlaku 2 bary: 10 mm
- Y908704: Standardní hořák pro měkké pájení a další menší práce spojené s ohřevem.
Průměr hořáku: 16 mm
Spotřeba plynu při tlaku 2 bary: 90 g/h
Výkon při tlaku 2 bary: 1,2 kW
Pájení na měkko při tlaku 2 bary: 18 mm
- Y908706: Cyklonový hořák pro tvrdé i měkké pájení. Účinný intenzivní krátký plamen, který trubku otopne.
- Průměr hořáku: 14 mm
Spotřeba plynu při tlaku 2 bary: 170 g/h
Výkon při tlaku 2 bary: 2,2 kW
Pájení na měkko při tlaku 2 bary: 40 mm
Pájení na tvrdo při tlaku 2 bary: 18 mm
- Y908708: Horkovzdušný hořák pro opalování starých nátěrů. Výkonný proud horkého vzduchu stálý i ve větru.
Průměr hořáku: 38 mm
Spotřeba plynu při tlaku 2 bary: 130 g/h
Výkon při tlaku 2 bary: 1,7 kW
- Y908710: Hořák s měkkým plamenem pro opalovací a ohřívací práce. Výkonný měkký plamen stálý i ve větru.
Průměr hořáku: 24 mm
Spotřeba plynu při tlaku 2 bary: 230 g/h
Výkon při tlaku 2 bary: 3,5 kW
Pájení na měkko při tlaku 2 bary: 22 mm
- Y908843: Kladívko: Zhotovené z mědi, s jedním špičatým a jedním plochým koncem. K použití ve spojení s hořákem Y908702.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
Y902205	Ultra Gas 2100 °C	380 ml	NÁŘADÍ
Y902535	Lotpistole Ultra 2100 (včetně hořáku)	Set/1 ks	NÁŘADÍ
Y908702	Bodový hořák	1 ks	NÁŘADÍ
Y908704	Standardní hořák	1 ks	NÁŘADÍ
Y908706	Cyklonový hořák	1 ks	NÁŘADÍ
Y908708	Horkovzdušný hořák	1 ks	NÁŘADÍ
Y908710	Hořák s měkkým plamenem	1 ks	NÁŘADÍ
Y908843	Kladívko	1 ks	NÁŘADÍ

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals