



LUP

Lubrix PTFE Oil

VÝKONNÉ PTFE MAZIVO

- Mikronové PTFE částice vytváří ložiskový efekt
- Prodlužuje intervaly mezi jednotlivými mazáními
- Odolává velkému zatížení a je vhodný i pro jemné mechanismy
- Dlouhodobá účinnost za nízkých i vysokých teplot
- Silný penetrační účinek
- Proniká rzí
- Transparentní
- Nedochází k ucpávání nečistot
- Bez silikonu
- Chrání před korozí
- Odolný vůči vodě, slané vodě a povětrnostním vlivům
- Nemá vliv na laky, syntetické materiály a gumu
- Certifikace NSF



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

LUBRIX PTFE OIL je výkonné, transparentní a suché mazivo s obsahem PTFE částic. Díky jeho dlouhotrvajícím mazacím schopnostem a extrémně odolné mazací vrstvě prodlužuje intervaly mezi mazáními a snižuje opotřebení pohyblivých součástí a částí.

LUBRIX PTFE OIL nelepí, nepřitahuje prach a je vysoce voděodolný díky svému silnému penetračnímu účinku.

Proniká dokonce i rzí. Nepoškozuje syntetické materiály, kovy ani gumu.

Zaručuje vynikající profesionální mazání a ochranu za nízkých i vysokých teplot. LUBRIX PTFE OIL zabraňuje odírání a je použitelný jak pro vysoké zatížení, tak i pro jemné mechanismy.

Technické informace

Lubrix PTFE Oil

Složení: minerální olej a PTFE (polytetrafluorethylen)

Skupenství: aerosol

Barva: : světle hnědý

Zápach: charakteristika

Výtěžnost: 1,34 g/s

4 Ball EP - test (ASTM D 2596): 3430 N

4 kuličkové opotřebení (ASTM D 266): < 0,4 mm

Teplotní odolnost: -50 °C až +250 °C

Teplota samovznícení: > 200 °C

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:

0,6 - 10,9 obj. %

Tlak páry (při 20 °C): 3 500 hPa

Hustota (při 20 °C): 0,7 g/cm³

Organická rozpouštědla: 65 %

Obsah VOC: 438,8 g/l (65 %)

Obsah pevných látek: 34 %

Chemická odolnost: odolává soli, agresivním výparům,

vlivu mořského vzduchu a povětrnostním vlivům,

odolává slabým kyselinám a žíravým roztokům

Skladovací životnost: 12 měsíců, uchovávejte v suchu a chladu

Lubrix PTFE Oil NSF

Složení: farmaceutický bílý olej, PTFE a přísady

Skupenství: aerosol

Zápach: charakteristika

Teplotní odolnost: -15 °C až max. +180 °C

Aplikační teplota: 15 °C - 25 °C

Bod vzplanutí: -97 °C

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C

Teplota samovznícení: ≥ 200 °C

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:

0,7 - 10,9 obj. %

Tlak páry (při 20 °C): 3000 hPa

Hustota (při 20 °C): 0,724 g/g/cm³

Tlak (při 20 °C): 4 bar

Organická rozpouštědla: 40 %

Obsah pevné látky: 0,5 %

Skladovací životnost: 12 měsíců, uchovávejte v suchu a chladu

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.



URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- **PRŮMYSL:**
pro efektivní, prodlouženou a úspornou údržbu všech pohyblivých součástí, jako jsou: dopravníkové pásy a kolejničky, elektrické pumpy, kabely, děrovačky a lisy, ozubená kola a soukolí, rotační čerpadla, lešení, posuvná okna, pístová čerpadla atd.
- **AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL:**
automobily, motocykly, jízdní kola, zemědělská technika, navigace, mazání nezakrytovaných řetězů, dveří a okenních mechanismy, vodící lišty stahovacích střech a mechanismů, pneumatiká dvířka, závěsy atd.
- **LUBRIX PTFE OIL** je vhodný pro aplikaci kov/kov, ale také pro mazání plast/plast nebo i pro vzájemnou kombinaci těchto materiálů.

- **POUŽITÍ:**
Před použitím důkladně protřepejte. Nenanašujte přímo na horké povrchy (nad 90 °C). Mazané součásti musí být nejprve očištěny solventem nebo alkalickým čističem, jako je Solvix nebo Biox. Naneste LUBRIX PTFE OIL na součásti, řetězy nebo kabely a nechte proniknout do struktury. Následně otřete přebytečné mazivo čistým hadříkem.
- **POZNÁMKA:**
Nepoužívejte příliš velké množství LUBRIX PTFE OIL. Tenká vrstva s případným domazáním dosahuje lepších výsledků než jedna silná vrstva.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X315001	Lubrix PTFE Oil	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA
X315101	Lubrix PTFE Oil NSF	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals