



NEM GYÚLÉKONY, MAGAS NYOMÁSÚ OLDÓSZER

- Rendkívül hatékony magas nyomású spray
- Gyorsan elpárolog
- Nem hagy hátra maradékot
- Nem gyúlékony
- Üzemelő elektromos berendezéseken is alkalmazható
- Hatékonyan tisztítja és zsírtalanítja a kezelt felületet



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

MGS

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MEGASOLV egy rendkívül erős, nem gyúlékony ipari zsírtalanító, amely gyorsan szárad és nem hagy maradékot a kezelt felületen. A MEGASOLV egyszerűen alkalmazható még a nehezen hozzáférhető felületeken is. Biztonságosan és

gazdaságosan használható a nem gyúlékony és a gyorsan párologó keverékek köszönhetően. A MEGASOLV ideálisan alkalmazható fém alkatrészek, üveg, kerámia és a legtöbb műanyag zsírtalanítására és tisztítására.

TECHNIKAI ADATOK



Halmazállapot: aeroszol
Szín: sárgás/átlátszó
Szag: citrus
Relatív sűrűség (20° C): 1,2 - 1,3
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
VOC-tartalom: 100%
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

LIQUID
Halmazállapot: Folyékony
Szín: nincs meghatározva
Szag: nincs meghatározva
Olvadáspont: -97 °C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 40 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 13 - 22 Tért.%
Relatív sűrűség: 1,3
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 1,25
Öngyulladás hőmérséklet: 605 °C

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Autó- és teherautó motorok
 - Porlasztók, karburátorok és szelepek
 - Szivattyúk és gépburkolatok
 - Nyomdai berendezések tisztítása
 - Elektromechánikai alkatrészek tisztítása
- A MEGASOLV feloldja a hagyományos olaj, zsír és kátrány okozta szennyeződések. Minden olyan felület tisztítására alkalmazható, ahol az azonnali tisztaság és szárazság alapkövetelmény.
- Epoxi padlókról targoncák keréknyomainak eltávolítása.
- Betonon és beton alapú műköveken lévő olajfoltok feloldása, majd SUPER POWDER-rel az olat felitítása.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
 - Permetezze a MEGASOLV-ot a felületre. Hagyja néhány másodpercig hatni, majd törölje le. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg a műveletet.
 - Műanyag, szintetikus anyagok és festett felületek esetén mindig végezzen egy próbát a felület kevésbé látható részén!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X210001	MEGASOLV	562 ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals