

**ÚČINNÉ NEHORĽAVÉ
ROZPÚŠŤADLO**

- Vysokotlakový rozprašovací sprej.
- Odparuje sa veľmi rýchlo.
- Nezanecháva žiadne zvyšky.
- Nehorľavé.
- Bezpečné použitie na elektrických a elektronických zariadeniach.
- Vysokoúčinné čistenie a odmasťovanie.

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle od toho vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MEGASOLV je nehorľavý, rýchloschnúci priemyselný odmasťovač, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky, vďaka čomu je jeho použitie bezpečné a ekonomické. Aerosólové balenie MEGASOLV-u uľahčuje čistenie

aj na ťažšie prístupných miestach. MEGASOLV čistí kovové diely, sklo, keramiku, väčšinu plastov od oleja, tuku, uhlíkových zvyškov a nečistôt.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: transparentná
Zápach: charakteristický
Relatívna hustota (20 °C): 1,2 - 1,3
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 13 - 22 Obj-%
Relatívna hustota (20 °C): 1,3
Rozpustnosť vo vode: čiastočne rozpustný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/ voda: 1,25
Teplota samovznietenia: 605 °C

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: nie je stanovené
Zápach: nie je stanovené
Teplota topenia: -97 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 40 °C

Obsah VOC: 100 %
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Aplikácie: Čistenie motorov áut a kamiónov, použitie na čistenie bojlerov a horákov, rozpúšťa uhlíkové usadeniny na karburátoroch. Je možné ho použiť taktiež na ventily, čerpadlá, kryty strojov, čistenie tlačiarenskeho vybavenia a elektromechanických dielov. MEGASOLV rozpúšťa štandardné oleje, masťotu a decht. Čistenie povrchov akýchkoľvek dielov, ktoré je potrebné vyčistiť a rýchlo vysušiť!
- Použitie ako aerosól: Nasprenujte a nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť. Pri odolnej špíne a škvrnách postup opakujte. Pred aplikovaním na plasty, farby a syntetické materiály, odporúčame vyskúšať odmasťovač najprv na danom materiály.

- Použitie ako kvapalina: Aplikujte pomocou handričky alebo ponorením do kúpeľa. Toto rozpúšťaadlo sa nehodí na odmasťovanie podložiek a tesnení dielov!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X210001	Megasolv	800 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
X210006	Megasolv	6kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

