



KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG A KÖNNYŰ ÉS AZONNALI SZERELÉSEKHEZ

- Extrém erős ragasztóerő még porózus felületek között is
- Könnyen téphető kézzel is
- Nagy teherbírású
- Könnyű és azonnali alkalmazás (pl. névtáblák, led szalagok, kampók, szerszámok, konyhai eszközök stb. ragasztására)



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

MLSE

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MULTI FIX LSE egy kétoldalú ragasztószalag, amely rendkívül erős, kiválóan tapad és nagy ragasztóerőt biztosít a különböző anyagok között. A polyester alapszövet adja a ragasztószalag erősségét és

biztosítja, hogy akár kézzel is téphető legyen. A MULTI FIX LSE nagy teherbírású, egyaránt hatékonyan alkalmazható sima és érdes felületeken is.

TECHNIKAI ADATOK




Ragasztó: szintetikus gumi (kaucsuk)
Hordozó anyag: poliészter szál, áttetsző
Erősítés: poliprolén, kék
Vastagság: 0,8 mm
Ragasztóerő (nyitott oldal): 55 N / 25 mm
Ragasztóerő (fedett oldal): 40 N / 25 mm
Szakítószilárdság: 80 N / 25 mm
Statikus tépőerő: 3 kg 23°C-on / 168 óra után
Hőállóság: -10°C és +75°C között

Kémiai ellenállás: korlátozott
UV ellenállás: korlátozott
Öregedés ellenállás: jó
Képlékenységi: korlátozott
Tökéletes tapadás érdes felületekhez is.
Tárolás: tiszta és száraz, napfénytől védett, jól szellőző helyen, lehetőleg +15°C és +30°C között. Az így tárolt termék a minőségét minimum 1 évig megőrzi.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Alkalmazási hőmérséklet: +15°C és +30°C között.
- A ragasztandó felületeknek tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- A ragasztószalag nyomásérzékeny, ezért alkalmazáskor (felragasztáskor) a felületeket maximális nyomóerővel kell összeilleszteni a maximális szakítószilárdság elérése érdekében.
- A megadott erősségű ragasztás 24 óra után érhető el (szobahőmérsékleten / 23°C).
- A ragasztott felületet védeni kell az UV sugárzástól.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X591019	Multi Fix LSE 19mm x 10m	1 db	-	RAGASZTÓSZALAGOK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals