



MLSE

Multi Fix LSE

**OBOJSTRANNÁ LEPIACA
PÁSKA NA LAHKÚ A
BEZPROBLÉMOVÚ MONTÁŽ**

- extrémne vysoká konečná priľnavosť
- možné ručne trhať
- vhodná pre aplikácie s vysokým zaťažením
- jednoduchá a okamžitá montáž všetkých druhov predmetov (napr. menovky, háčiky, kuchynské náradie atď.)

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

MULTI FIX LSE je obojstranná lepiaca páska, ktorá kombinuje vynikajúcu vnútornú pevnosť pri zvýšených teplotách s dobrou priľnavosťou a extrémne vysokou konečnou priľnavosťou k rôznym podkladom. Polyesterová tkanina poskytuje pevnosť a zároveň spôsobuje, že páska je možné trhať aj ručne.

MULTI FIX LSE sa veľmi dobre hodí pre vysoké nosné zaťaženie a pre aplikácie, ako na hladké, tak i na drsné povrchy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE




Lepidlo: syntetická guma
Nosič: polypropylén, modrý
Hrúbka: 0,80 mm
Priľnavosť, otvorená strana: 55 N / 25 mm
Priľnavosť, krytá strana: 40 N / 25 mm
Pevnosť v ťahu: 80 N / 25 mm
Pevnosť v šmyku: 168 hodín
Rozsah pracovnej teploty: -10 °C až 75 °C

Skladovanie: Na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, najlepšie pri teplote medzi 10 °C až 30 °C. Pri skladovaní pri týchto podmienkach bude trvanlivosť výrobku minimálne 1 rok.
Chemická odolnosť: limitovaná
UV odolnosť: limitovaná
Odolnosť voči starnutiu: Dobrá
Odolnosť voči zmäkčovadlám: limitovaná
Vhodné na povrchy s nízkou povrchovou energiou: Áno

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Teplota použitia by mala byť v rozmedzí 15 °C až 30 °C.
- Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty.
- Lepidlo je citlivé na tlak. Pri aplikácii musí byť použitý maximálny tlak, aby sa docielila čo najlepšia úroveň priľnutia.
- Najlepšia úroveň lepeného spoja bude dosiahnutá po dobe 24 hodín pri teplote 23°C.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
X591019	Multi Fix LSE 19mm x 10m	1 ks	PÁSKY

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals