



## VÍCEÚČELOVÝ UVOLŇOVAČ

- Velmi rychlá účinnost
- Mazací vlastnosti
- Antikorozní ochrana
- Uvolňovací účinek
- Odpuzuje vodu
- Čistící schopnost
- Neobsahuje silikon
- Bezbarvý
- Funkční v každé poloze
- Bezpečné použití na běžné materiály:  
gumy a plasty  
kovy  
textil  
lakované povrchy



## Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

## Základní informace

MULTI-X je rychlý, efektivní a vykazuje 10 charakteristických vlastností - výhod v jednom výrobku: mazací, antikorozní, ochranná, čistící, uvolňovací, odpuzuje vodu, odpuzuje vlhkost,

bez silikonu, bezbarvý, funkční ve všech polohách. MULTI-X je multifunkční výrobek pro většinu aplikací a při opravách a údržbě.

## Technické informace

Skupenství: Aerosol

Barva: hnědý

Zápach: nasládlý

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C

Bod vzplanutí: -80 °C

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:

0,6 - 15 Obj. %

Teplota vznícení: > 200 °C

Hustota (při 20 °C): 0,783 g/cm<sup>3</sup>

Elektrická pevnost: 42 kV

Teplotní odolnost: -30 °C až + 130 °C

Viskozita, kinematická: < 7 mm<sup>2</sup>/s

Uchovávejte při teplotě do 49°C

## Aplikace a Použití

- Ochrana - Antikorozní - Lubrikant: Výrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti a rzi nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
- Uvolňovací vlastnost: Napadá rez a všechny ostatní druhy oxidace, usnadňuje uvolňování jakýchkoli zaseklých, zrezivělých a zmrazených mechanismů.
- Voda - odpuzující: Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.
- Čištění: Jeho unikátní složení umožňuje čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu, špínu a zabírá tvorbu oxidační vrstvy.
- POUŽITÍ: Před použitím dobře protřepejte a naneste přípravek na ošetřovaný povrch. Do 1 minuty se dostaví požadovaná reakce. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované a zaseklé mechanismy. Vypuzuje vlhkost z elektrických kontaktů.

| Objednáací číslo | Název   | Balení | Použitelnost           | Zařazení |
|------------------|---------|--------|------------------------|----------|
| X320001          | Multi-X | 500 ml | Viz potisk + 36 měsíců | MAZADLA  |

