

**MULTIFUNKCIONÁLIS
KENŐANYAG**

- Szuper gyorsan hat, kiváló kúszó tulajdonság
- Korrozógátló kenőolaj
- Rozsdaoldó, csavar- és kötéslazító
- Vízlepergető - Párakiszorító
- Tisztító folyadékként is alkalmazható
- Szilikonmentes
- 360°-ban használható flakon
- Biztonságos és hatékony megoldás a mindennapi karbantartásban

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MULTI-X a legfőbb előnyöket egyesíti egy termékben: kenőanyag - korrozógátló - védőanyag - csavar-, és kötéslazító - vízlepergető - párakiszorító - szigetelő és tisztítófolyadék.

A MULTI X gyors, hatékony, szilikonmentes és áttetsző. A MULTI X a javítás és karbantartás során a legtöbb alkalmazásban alkalmazható.

TECHNIKAI ADATOK**AEROSZOL:**

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: barna
Szag: édeskés
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -40°C
Lobbanáspont: -80°C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 – 15 Térf.%

Gyulladási hőmérséklet: > +200°C
Sűrűség (20°C-on): 0.783 g/cm³ DIN 51757
Kinematikus viszkozitás: < 7 mm²/s
Elektromos szilárdság: 42 kV
Hőmérsékletállóság: -30°C és +130°C között
Nem szabad +49°C felett tárolni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Kenőanyag - korrozógátló - védőszer: A termék tartós filmet képez, amely védelmet nyújt a víz, a fagy, a nedvesség és a rozsda vagy oxidáció okozta hatásoktól: Védi a fémeket és azok mikroszkopikus hibáit, sérüléseit.
- Oldófolyadék: Megtámadja a rozsdát és minden más típusú oxidációt, megkönnyítve bármely összeragadt, rozsdás vagy összekötött alkatrész vagy mechanizmus feloldását vagy fellazítását.
- Vízlepergető - Párásodásgátló: Védőfilmet képez a felület és a nedvesség között.
- Tisztítófolyadék: Formulája lehetővé teszi, hogy minden felület tisztítására használható legyen, eltávolítja a zsírt és a szennyeződések, és megakadályozza az oxidációs réteg kialakulását.
- HASZNÁLAT: Használat előtt jól rázza fel a falkont, majd vigye fel a terméket a kezelendő felületre. Hagyja 1 percig hatni, majd folytassa és végezze el a kívánt műveletet. Feloldja és eltünteti a rozsdát és az oxidációt. Fellezítja az elakadt mechanikai kötéseket visszaállítja eredeti funkciójukat. Kiszorítja a nedvességet és a párákat az elektromos érintkezőkből.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X320001	Multi-X	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

