



ERGONOMICKÝ VŠESTRANNÝ UMÝVACÍ STÔL

- Mobilný umývací stôl s ohrevom čistiaceho roztoku.
- 50 mikrónový filter pre uchovanie čistiaceho účinku.
- Minimalizácia odpadu a údržby.
- Ohrev čistiaceho roztoku z 15 °C na 38 °C: 20 l za cca. 15 min
- Ochrana voči prehriatiu.
- Jednoduché vypúšťanie čistiaceho roztoku.
- Jednoduché používanie, šetrný k životnému prostrediu.



UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

ORG-S

Organix Part Cleaner S

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ORGANIX PART CLEANER S je ergonomický mobilný viacúčelový umývací stôl, ktorý pracuje pri nízkom tlaku. V kombinácii s čistiacim roztokom dokonale čistí brzdomé systémy a iné mechanické časti bez rozpúšťadiel a iných žieravých a dráždivých látok.

ORGANIX PART CLEANER S má integrovanú nádrž na namáčanie čistených dielov a 50 µm-ový filter na predĺženie životnosti čistiaceho roztoku. ORGANIX PART CLEANER S sa jednoducho používa a zároveň je šetrný k životnému prostrediu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál: HDPE
Vonkajšie rozmery: 82 x 53 x 105 cm
Vnútorné rozmery čistiacej plochy:
55 x 43 x 15 cm (vnútorné rozmery)
Rozmery namáčačkej vane:
24 x 22 x 8 cm (objem 4 l)
Hmotnosť prázdneho stola: 23 kg
Objem stola: 40 l
Elektrické napájanie: 230 V - 2 kW (9 A)
Náradie: vymeniteľná čistiaca kefa

Maximálna nosnosť: 30 kg
Prietok čerpadla: nastaviteľný od 0 do 6 l / min +
prietok kefou a kohútikom
Vykurovací výkon: 2 kW
Ohrev kvapaliny z 15 °C na 38 °C:
20 l za približne 15 min
Prítok: 150 W
Filtrácia: polypropylénový 50 µm filter
Mobilita: 4 PU kolesá (2 s brzdami)
Hlučnosť: 45 dB vo vzdialenosti 1 m

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ORGANIX PART CLEANER S ohrieva kvapalinu na 38 °C a zároveň reguluje jej teplotu, čo optimalizuje čistiaci účinok roztoku ORGANIX FLUID. Dosiahnutie optimálnej teploty roztoku je indikované zhasnutím svetelnej kontrolky.
- ORGANIX PART CLEANER S je vybavený niekoľkými možnosťami čistenia (kefa, oplach a namáčanie) a vysoko účinným filtračným systémom.
- ORGANIX PART CLEANER S môže byť použitý na väčšinu kovov, zliatin, plastov a gumy.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X100004	Organix Tab	bal.: 4 tablety	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X100020	Organix Fluid	20l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X400101	Organix Part Cleaner S	1 ks	-	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals