



ORG

Organix Part Cleaner

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL NA SOUČÁSTKY

- Vysoce efektivní bez použití solventů.
- Netoxický - velmi bezpečný pro zdraví.
- Odstraňuje oleje, tuky a ostatní nečistoty.
- Nezanechává žádná rezidua a chrání součástky před korozí.
- Šetří náklady - kapalinu lze použít opakovaně.
- Pomáhá chránit životní prostředí - minimalizuje množství odpadu.
- Díky využití nejnovější technologie snižuje provozní náklady.
- Robustní konstrukce a průmyslový design.
- Velká mycí nádrž - nosnost až 100 kg.
- Funkce namáčení, oplachování a kartáčování zvyšuje efektivitu čištění.
- ECO-Režim pro úsporu energie.
- Opakovaně použitelné filtry.
- Snadná manipulace díky vestavěným kolečkům.
- Víko snižuje odpařování roztoku.
- Klasifikováno NSE A1



Základní informace

Biologický mycí stůl ORGANIX PART CLEANER umožňuje čištění na vodní bázi bez použití solventů. Dále umožňuje znovuoobnovení čisticí kapaliny použitím přírodních mikroorganismů. Jak uživatelé, tak životní prostředí jsou tedy chráněni před těkavými výpary, které mohou způsobit kožní či dýchací potíže. Čisticí roztok ORGANIX FLUID rozpouští oleje, tuky, kaly, chladicí kapaliny, antikorozi přípravy a další nečistoty a také redukuje nepříjemné pachy. Filtry, které oddělují hrubé a jemné nečistoty, jsou omyvatelné a použitelné opakovaně. Současné přírodní

mikroorganismy rozkládají tuky a oleje a tím udržují čisticí schopnost roztoku a zároveň prodlužují jeho životnost. S čisticím roztokem nejsou spojena žádná bezpečnostní ani požární rizika. Přidáním jedné tablety ORGANIX TAB do čisticího roztoku jednou za 4 až 6 týdnů obnovíte kompletní populaci mikroorganismů. To zaručuje nízké provozní náklady celého systému ve srovnání se systémy na bázi solventů, kde solvent zůstává nasycený a je třeba jej často a nákladně likvidovat.

Technické informace

Rozměry mycího stolu ORGANIX PART CLEANER:
905 (d) x 650 (š) x 1080 (v) mm
Rozměry pracovní plochy:
790 (d) x 420 (š) x 180 (v) mm
Hmotnost v prázdném stavu: 46 kg
Objem nádrže: 55 - 100 l
Objem oblasti namáčení: 30 l/výška namáčení 90 mm
Průtok čerpadla: 1140 l/hod.
Topný výkon: 1 kW
Spotřeba elektrické energie: 200 W/hod (ECO-Režim: 12 h/den - snížení o 25%)
Užitečné zatížení: 100 kg
Jmenovitá provozní teplota: 38 °C (režim BOOST: 43 °C : + 50% čisticího účinku)
Materiál nádrže: Polotvrdý polyetylen (PEMD)
Nástrojový držák: Výměnný kartáč
Nerezová filtrace: 700 µm (košíkový filtr) + 140 µm (externí filtr)
Napájení: 230 V
Výška odtoku: 390 mm
Mobilita: 4 integrovaná kolečka, z toho 2 s brzdou

Víko: zabraňuje odpařování roztoku

Čisticí roztok ORGANIX FLUID:
Skupenství: Kapalný
Barva: světle modrý
Zápach: charakteristika
Bod tání: 0 °C
Bod mrazu: 0 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 100 °C
pH: 9,0 - 9,7
Tlak par při 20 °C: 23 hPa
Hustota při 20 °C: 1 - 1,01 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný

Tablety ORGANIX TAB:
Skupenství: tuhý
Barva: modrý
Zápach: charakteristika
hodnota pH při 20 °C: 7,5
Hustota při 20 °C: 1,15 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: snadno rozpustný

Aplikace a Použití

- Biologický mycí stůl na součástky ORGANIX PART CLEANER: Mycí stůl ohřívá a udržuje roztok až na 38 °C, což napomáhá jak čištění, tak biodegradaci. Nabízí několik způsobů čištění (kartáčování, oplachování a namáčení) a vysoce efektivní filtrační systém. Může být použita na většinu kovů, slitiny, plasty a gumu.
- Čisticí roztok ORGANIX FLUID: pH neutrální vodný roztok na bázi specifických tenzidů. Jedná se o netoxický a nehořlavý produkt bez solventů a bez bezpečnostních symbolů.
- Tablety ORGANIX TAB: Koncentrát mikroorganismů třídy 1 (dle EFB), které obnovují čisticí schopnost roztoku tím, že odbourávají uvolněné tuky a oleje. Přidání tablety do roztoku jednou za 4 až 6 týdnů umožní obnovení celé populace mikroorganismů.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X100001	Organix Part Cleaner	1 ks	-	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X100004	Tablety Organix Tab	4 ks	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X100020	Roztok Organix Fluid	20 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals