



OLDÓSZERMENTES, BIOLÓGIAI ALKATRÉSZMOSÓ

- Nagy hatású, kipárolgás- és oldószermentes tisztítás.
- Nem tartalmaz egészségre ártalmas, vagy környezetre veszélyes összetevőket.
- Nem tűzveszélyes.
- Folyadék regenerációs technológia - rendkívül költségtakarékos.
- Nincs veszélyes hulladék - aktívan hozzájárul a környezetvédelemhez.
- Nagy kapacitású, 100 kg-ig terhelhető tisztítótartály.
- Tisztító ecset, meleg öblítő és áztató funkció a hatékonyság növelése érdekében.
- Energiatakarékos ECO-mód, újra felhasználható ipari szűrő.
- Saját, rögzíthető kerekeivel mobilis munkavégzést tesz lehetővé.
- Lezárható fedele megakadályozza a folyadékpárolgás miatti veszteséget.
- NSF-A1 tanúsítvánnyal rendelkezik.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ORG

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az ORGANIX PART CLEANER vízbázisú, nagy hatású kipárolgás- és oldószermentes tisztító berendezés. A regeneráló mikroorganizmus tablettának köszönhetően egyenletes hatásokkal működik. Védi a dolgozók egészségét és a környezetet, mivel nincs veszélyes anyag kipárolgás (VOC), ez által bőr- és szemirritáció, légzési nehézség.

Az ORGANIX FLUID oldja az olajokat, olajiszapokat, zsírokat, hűtőfolyadékokat, korróziógátló termékek és hasonló szennyeződések maradványait, csökkenti a kellemetlen szagokat. Az egyszerűen tisztítható és újra felhasználható szűrőrendszer folyamatosan eltávolítja a durvább és finomabb szennyeződések.

TECHNIKAI ADATOK

ORGANIX PART CLEANER

Külső méretek: 905 x 650 x 1080 mm
Áztató tálca méretei: 790 x 420 x 180 mm
Önsúly (üresen) : 46 kg
Tartály kapacitás: 55-100 liter
Áztató tálca kapacitása: 30 liter (áztatási mélység 90mm)
Áztató tálca maximális teherbírása: 100 kg.
Keringető szivattyú kapacitása: 1140 liter/óra
Fűtőszál teljesítmény: 1 kW
Áramfogyasztás: 200 W/h (12 óra energiatakarékos módban a fogyasztás 25%-kal csökken 24 óra alatt)
Fűrdő üzemi hőfoka: 38°C
(hőmérséklet növelő üzemmód: 43°C-on 50%-kal hatékonyabb tisztítási teljesítmény)
Tartály anyaga: közepes sűrűségű polietilén (MDPE)
Tisztítófejek: cserélhető kefék
Rozsdamentes acél szűrő: 700µm (kosaras szűrő) + 140µm (külső szűrő)
Elektromos tápellátás: 230 V
Folyadék leeresztő nyílás magassága: 390 mm
Beépített kerekek (2 fix + 2 forduló görgős fékezővel)
Párolgás gátló fedél

ORGANIX FLUID:

Halmazállapot: Folyékony
Szín: világoskék
Szag: jellemző
pH-érték: 9 - 9,7
Gőznyomás 20°C-on: 23hPa
Sűrűség 20°C-on: 1 - 1,01 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Olvadáspont/fagyáspont: 0°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100°C

ORGANIX FLUID+:

Halmazállapot: Folyékony
Szín: kék
Szag: jellemző
Olvadáspont: ≈0°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: ≈100°C
pH-érték 20°C-on: 9,2 - 10,2
Dinamikus viszkozitás (25°C-on): < 0,01 Pa*s
Sűrűség: 1,01 g/cm³

ORGANIX TABLETTA:

Halmazállapot: szilárd
Szín: kék
Szag: jellemző
PH-érték 20°C-on: 7,5
Sűrűség 20°C-on: 1,15 g/cm³
Vízoldhatóság: könnyenoldható

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
- ORGANIX PART CLEANER:** Az alkatrészmosó felfűti és szinten tartja a folyadék hőmérsékletét 38 °C fokon, ezzel optimalizálja a tisztítást és a biológiai lebomlást egyaránt. Több tisztítási lehetőséggel (különböző keménységű ecsetek, öblítő + áztató funkciók), és egy rendkívül hatékony tisztítható (mosható) szűrőrendszerrel rendelkezik. Használható a legtöbb fém, ötvözet, műanyag és gumi tisztítására.
- ORGANIX FLUID:** Vízbázisú, enyhén lúgos, speciális tenzides oldat. Nem tartalmaz egészségre, vagy a környezetre káros összetevőket, oldószermentes és nem tűzveszélyes. Kiegészítő javaslat: érzékeny anyagoknál, mint például cink, magnézium, bronz sárgaréz, alumínium és szilikon tartalmú alkatrészeknél teszt tisztítás szükséges.
- ORGANIX TABLETTA:** Első osztályú koncentrált mikroorganizmus, ami folyamatosan regenerálja a folyadékot és biológiailag lebontja a zsírokat, olaját és kormot egyaránt. Egyetlen tablettá hozzáadása 4 - 6 héten keresztül lehetővé teszi a mikroorganizmusok teljes állományának megújulását.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X100001	Organix Part Cleaner	1 db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X100004	Organix Tab	4 tablettá / csomag	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X100020	Organix Fluid	20l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X400025	Organix Fluid+ 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y400025	Csavaros fém kefe	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y400026	Csavaros bronz kefe	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y400125	Zsákos szűrő (50 µ)	1 db	-	SZERSZÁMOK

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

