



Organix Fluid

PERFECTNÉ ČISTENIE BEZ
AGRESÍVNYCH ŽIERAVÍN A
BEZ ROZPÚŠŤADIEL

- Vysoko efektívne čistenie bez prchavých organických zlúčenín a rozpúšťadiel.
- Neobsahuje žiadne agresívne žieraviny.
- Nehorľavý.
- Netoxický – neohrozuje zdravie.
- Má príjemnú vôňu.
- Efektívne odstraňuje olej, masť a nečistoty.
- Nezanecháva zvyšky a chráni diely pred koróziou.
- ŠETRÍ ČAS: Odmašťovacia schopnosť sa zvyšuje už pri zahriatí na 35 °C.
- Má NSF certifikát (kategória A1) - č. 153066.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ORGANIX FLUID čistiaci roztok rozpúšťa oleje, masť, usadeniny, chladicí kvapaliny, antikorózne produkty, častice a podobné znečistenie častí, a tiež redukuje nepríjemný zápach.

ORGANIX FLUID neobsahuje žiadne agresívne žieraviny ani rozpúšťadlá, vďaka čomu osoba, ktorá čistí, rovnako aj prostredie sú chránené pred prchavými výparmi, ktoré spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest.

ORGANIX FLUID je netoxický, pH-neutrálny a nehorľavý roztok na báze špeciálnych tenzidov.

ORGANIX FLUID nepredstavuje žiadne riziko používania a požiaru.

ORGANIX FLUID sa môže použiť na väčšinu kovov, plastov a gumu a chráni vyčistené časti voči korózii. Zahriatím ORGANIX FLUID-u na 35 °C sa zvyšujú jeho odmašťovacie a čistiace schopnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: kvapalina

Farba: svetlomodrá

Zloženie: zmes tenzidov a vody

Hodnota pH: 9,0-9,7

Hustota pri 20 °C: 1,01 g/cm³

Horľavosť: nehorľavý

Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný

Tlak pár pri 20 °C: 23 hPa

Skladovateľnosť: 24 mesiacov, s uzavretým vekom. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom. Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu priameho tepla.

Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ORGANIX FLUID je tekutý, pH neutrálny roztok založený na špecifických povrchovo aktívnych látkach na odstránenie, čistenie a elimináciu týchto druhov znečistenia: tuky, oleje, pevný materiál, uhlíkové zvyšky a rôzne iné usadeniny.
- ORGANIX FLUID sa môže použiť na väčšinu kovov, plastov a gumu a chráni vyčistené časti voči korózii.
- ORGANIX FLUID sa používa na odstraňovanie zvyškov olejov, mazív a tukov z rôznych povrchov, podláh, strojov a technologických zariadení a pod.
- ORGANIX FLUID sa využíva v priemyselných dielnach, hangároch, garážach, tlačiarňach, stavebných firmách atď.

- ORGANIX FLUID je registrovaný ako výrobok vhodný pre prácu v potravinárstve - NSF certifikát v kategórii A1.
- ORGANIX FLUID sa môže používať v kuchyniach, potravinárskom priemysle, reštauráciách, nemocniciach, sanatóriách, mliekárňach, firmách na plnenie fliaš, obchodoch s potravinami atď.
- NÁVOD NA POUŽITIE: aplikujte rozprašovačom na povrch a nechajte pôsobiť 2-10 min (v závislosti na znečistení) a následne opláchnite vodou alebo utrite vlhkou handričkou. V prípade silného znečistenia použite na uvoľnenie nečistôt kefu alebo kartáč.

UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
X100020	Organix Fluid	20 L	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, xintex-sk@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals