

**RYCHLÝ ČISTIČ UCPANÝCH
ODPADŮ**

- Rozpouští příčinu ucpání rychle a účinně během 3 až 5 minut
- Velmi vysoká hustota
- Proniká odpadními vodami
- Obnovuje původní průtok kanalizace
- Nepoškozuje potrubí, armatury a další materiály
- PIPE FLUX odstraňuje vápenaté usazeniny, močový kámen, mýdlo, mastnotu, vlasy, usazeniny biologického původu, sloučeniny celulózy, tampony a všechny organické zbytky

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

PIPE FLUX rychle, účinně čistí a udržuje všechna ucpaná odpadní potrubí, aniž by došlo k poškození trubek, tvarovek, nebo dalšího příslušenství. Díky velmi vysoké hustotě PIPE FLUX snadno proniká odpadní vodou a dostává se ihned k příčině ucpání. V několika minutách obnoví plný průtok odpadního potrubí. Odstraňuje vápenaté usazeniny, močový kámen, mýdlo, mastnotu, vlasy,

usazeniny biologického původu, sloučeniny celulózy, vložky, tampony a všechny organické zbytky materiálů, které neodstraní běžné prostředky na čištění odpadů. PIPE FLUX nepoškozuje pryž, plastová ani kovová potrubí. Používá se nejenom při úplném ucpání odpadního potrubí, ale také při preventivní údržbě.

Technické informace

Skupenství: Kapalně viskózní
Barva: tmavě hnědý
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 300 °C
Hustota: 1,83 kg/L
Doba působení: 3-5 minut

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek může poškodit povrchy z hořčíku, chromu, nerezové oceli, slitin zinku, laminátu, akrylátu, ABS (Akryl Butadien Styrol), PMA (Polymetacrylat).

Při nalévání přípravku PIPE FLUX používejte aplikační nálevku!

Nenaklánejte se nad čištěný odpad a nedotýkejte se odpadního potrubí!

Přípravek PIPE FLUX používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Při práci vždy používejte osobní ochranné pomůcky uvedené v bezpečnostním listu.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- PIPE FLUX se používá ve sprchách, na podlahové vpusti, vany, umyvadla, kuchyňské dřezy, pisoáry a do ostatních odpadních systémů.
Při úplném ucpání odtoku odstraňte veškerou přebytečnou vodu. Při aplikaci přípravku PIPE FLUX používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nalijte pomalu potřebné množství do ucpaného potrubí. Nechte působit přibližně 5 minut. Poté propláchněte odpad vodou. V případě potřeby postup zopakujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

- Dávkování přípravku PIPE FLUX
Velikost trubky pod 3":
množství 250 - 500 ml / čas působení 2-3 minuty / propláchnout vodou po dobu 1-2 minut

Velikost trubky 3" - 4":
množství 500 - 750 ml / čas působení 3-5 minut / propláchnout vodou po dobu 3 minut

Velikost trubky 6" - 8":
množství 750 - 1000 ml / čas působení 5-10 minut / propláchnout vodou po dobu 5 minut.

Objednávací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X492000	PIPE FLUX	750 ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

