



PFX

Pipe Flux

GYORSAN HATÓ
DUGULÁSELHÁRÍTÓ

- Gyorsan és hatékonyan oldja fel a dugulást akár 3-5 perc alatt
- A nagyon magas fajsúlya miatt könnyen áthatol a felgyűlt szennyvízen
- Visszaállítja a lefolyók teljes lefolyási kapacitását
- Nem károsítja a PVC csatornacsöveket
- Biológiai lebomló
- A PIPE FLUX eltávolítja a vízkövet, húgykővet, szappant, zsírt, hajszálat, fehérje lerakódásokat, cellulóz vegyületeket, tamponokat és minden szerves maradványt



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PIPE FLUX egy biológiai lebomló folyadék, amely gyorsan és hatékonyan megszünteti minden fajta eldugult lefolyó dugulását anélkül, hogy károsítaná a PVC lefolyócsöveket vagy szerelvényeket. A PIPE FLUX nagyon nagy fajsúlya miatt könnyen és azonnal áthatol a szennyvízen, és nagyon gyorsan helyreállítja a lefolyók teljes áramlási keresztmetszetét. Eltávolítja a

vízkövet, húgykővet, szappanmaradványokat, zsírt, hajat, fehérje lerakódásokat, cellulózvegyületeket, tisztasági betéteket, tamponokat és minden szerves maradványt. A PIPE FLUX nem károsítja a műanyag, gumi, acél, fém, ólom vagy PVC csöveket és felületeket. Használható minden fajta eldugult lefolyóhoz, illetve lefolyócsövek karbantartásához.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony viszkózus
Szín: sötétbarna
Szag: jellemző
pH-érték: < 1
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 300°C
Sűrűség (20°C-on): 1,83 kg/liter
Oldhatóság: vízben oldódik
Fajlagos tömeg: 1,80
Hatásidő: 3-5 perc
Biológiai lebomló: 25 perc után semlegessé válik
Koncentráció: 95% kénsav
Flakon záródás: Gyermekbiztos

FIGYELEM: A termék maradványokat hagyhat vagy károsíthatja a magnéziumot, rozsdamentes acélt és cinkötvözeteket, akrilt, üvegszál anyagokat, ABS-t (akril), valamint Butadien Styrolt, PMMA-t (Polymetacrylat).

Ezen anyagoknál kérjük, használjon gumi szigeteléssel ellátott töltő- és tömítőcsövet.

Biztonság: Ne hajoljon a lefolyó fölé, amikor a terméket alkalmazza.

Csak jól szellőző helyiségben használja!


Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A PIPE FLUX használható zuhanyzókban, padlóösszefolyókban, fürdőkádakban, mosdókban, piszoárokból, mosogatókban, esővíz összefolyókban és leöblítő mosdókban.
- HASZNÁLAT: Dugult lefolyó esetén távolítsa el a felesleges vizet, és gondoskodjon arról, hogy a terméket gumikesztyűben kezelje. Öntse a terméket lassan az eldugult csőbe, és 30 másodperc múlva adjon hozzá fél liter vizet. Hagyja hatni körülbelül 5 percig. Ezután öblítse ki vízzel. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Csak jól szellőző helyiségekben használja.

- ADAGOLÁS:
Kis átmérőjű csöveknél (3-7 cm): PIPE FLUX: 250 - 500 ml, 2 - 3 percig állni hagyni, majd 1 - 2 percig vízzel leöblíteni.
7-10 cm átmérőjű csöveknél: PIPE FLUX: 500 - 750 ml, 3 - 5 percig állni hagyni, majd 3 percig vízzel leöblíteni.
15-20 cm átmérőjű csöveknél: PIPE FLUX: 750 - 1000 ml, 5 - 10 percig állni hagyni, majd 5 percig vízzel leöblíteni.
- Soha ne alkalmazza más vegyi anyaggal egyszerre. Ne öntse közvetlenül alumíniumra, horganyzott, krómozott alkatrészekre, magnéziumra és akrilra. MEGJEGYZÉS: ezen anyagok jelenlétében úgy öntse a PIPE FLUX-ot a lefolyóba, hogy egy gumi tömítéssel ellátott csövet illeszt a lefolyóba, amely megakadályozza, hogy a folyadék kijusson.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X492000	Pipe Flux	750ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals