



RÝCHLA ÚDRŽBA UPCHATÝCH ODPADOV A ODTOKOV

- Rozpúšťa blokádu v odpade rýchlo a účinne do 3 až 5 minút.
- Vysoká špecifická hmotnosť.
- Preniká do odpadových vôd.
- Zabezpečí úplnú priechodnosť kanalizácie.
- Nepoškodzuje kanalizáciu, potrubie, armatúry a iné materiály.
- PIPE FLUX odstráni vápenaté usadeniny, močový kameň, mydlo, masť, vlasy, bielkovinové usadeniny, celulózu, tampóny a všetky organické zvyšky.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

PFX

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PIPE FLUX je výrobok, ktorý rýchlo a účinne spriechodní a udržiava všetky zablokované kanalizácie bez poškodenia rúr a tvaroviek. Vzhľadom k vysokej špecifickej hmotnosti PIPE FLUX preniká okamžite do odpadových vôd a kanalizácie. Veľmi rýchlo zabezpečí plnú priechodnosť odtokov. Odstraňuje vápenaté

usadeniny, močový kameň, mydlo, masť, vlasy, bielkovinové usadeniny, celulózu, malé vločky, tampóny a všetky organické zvyšky. PIPE FLUX nepoškodzuje plasty, gumu, oceľ, kovy, olovo alebo PVC potrubia a plochy. PIPE FLUX sa používa, ak je potrubie upchaté alebo aj na priebežnú údržbu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: viskózná kvapalina
Farba: hnedá
Zápach: charakteristický
hodnota pH (20 °C): < 1
počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 300°C
Relatívna hustota: 1,83 kg/L
Rozpustnosť: rozpustné vo vode
Špecifická hmotnosť: 1,80
Aplikačná doba: 3-10 min.
Biologická odbúrateľnosť: po 25 min. neutralizované
Koncentrácia: 95% kyseliny sírovej.
Uzáver: detská poistka.
Bezpečnostné predpisy: riadne sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

UPOZORNENIE:

Tento výrobok môže zanechať zvyšky alebo poškodiť zliatiny horčíka, nehrdzavejúcu oceľ a zinok, akryl / CSF, ABS (akrylbutadién styrol), PMMA (Polymetacrylat). Pri práci použite plniacu tubu. BEZPEČNOST: PRI POUŽITÍ VÝROBKU SA NENAKLÁŇAJTE NAD KANALIZÁCIU. POUŽÍVAJTE IBA V DOBRE VETRANÝCH PRIESTOROCH.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PIPE FLUX sa môže používať v sprchách, na podlahové kanalizačné vpusty, vane, umývadlá, pisoáre a pod.
V prípade upchatého odtoku odstráňte všetku prebytočnú vodu a zabezpečte, aby sa pri aplikácii výrobku používali gumové rukavice a ostatné požadované ochranné prostriedky. Nalejte výrobok pomaly do upchatého potrubia a po 30 sekundách pridajte pol litra vody. Nechajte pôsobiť asi 5 minút. Potom prepláchnite vodou. V prípade potreby postup zopakujte. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nikdy nepoužívajte, ak ste použili už iné chemické látky. Nikdy neľajte priamo na hliník, pozinkované časti, chrómované diely, zliatiny horčíka a akryl.
Poznámka: V prípade prítomnosti týchto materiálov vylievajte PIPE FLUX do potrubia pomocou plastového adaptéra/plniacej tuby. NEPOUŽÍVAŤ NA FLEXIHADICE!
- DÁVKOVANIE:
RÚRA / MNOŽSTVO VÝROBKU / REAKČNÁ DOBA / PREPLACHOVANIE
malá / 250 - 500 ml / 2 - 3 minúty / vodou
po dobu 1 - 2 min
3" - 4" / 500 - 750 ml / 3 - 5 minút / vodou
po dobu 3 min
6" - 8" / 750 - 1000 ml / 5 - 10 minút / vodou
po dobu 5 min

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
D492002	Plniaca tuba k PIPE FLUX	1 ks	-	DEMOS
X492000	PIPE FLUX	750ml	pozri odľahčok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals