



POG

Power Grip Spray

AEROSOLOVÝ
PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR

- Protiskluzová ochrana povrchů
- Čirý
- Jednoduchá aplikace, šetří čas
- Odstranitelný
- Vysoká odolnost vůči UV záření
- Dočasné i trvalé použití
- Lze obarvit akrylovou barvou



Základní informace

POWER GRIP SPRAY je čirý film s protiskluzovými částicemi.
POWER GRIP SPRAY je vhodný pro použití na podlahy, schody, zábradlí, držadla, kliky a všechny ostatní povrchy, kde je vyžadován bezpečný úchop.

Vhodný pro vnitřní i venkovní povrchy jako je beton, kámen, omítky, asfalt, tvárnice, dlažby, kovy, atd.
POWER GRIP SPRAY je výrobek, který povrchy činí bezpečnými a protiskluzovými.

Technické informace



Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Stupeň lesku: (měřeno v úhlu 60° podle DIN 67530) lesklý: >15 jednotek lesku
Účinnost: V závislosti na hustotě a barvě podkladu: 500 ml stačí na pokrytí 1,5 - 2,5 m²
Doba schnutí (při 20 °C, 50% relativní vlhkosti):
Proti prachu: zhruba 10 minut
Suchý na dotyk: zhruba po 30 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
Teplota vznícení: 333 °C

Dolní mez výbušnosti: 1 %
Horní mez výbušnosti: 13 %
Tlak par (při 20 °C): 2 100 hPa (6225,5 mm Hg)
Hustota při 20 °C: 0.8 g/cm³
Organická rozpouštědla: 88 %
Obsah VOC: 660 g/l (88,01 %)
Obsah pevných látek: 12 %
Teplotní odolnost: až 80 °C
Odolnost proti UV záření: dobrá
Skladovací životnost: až 10 let při vhodných skladovacích podmínkách (10 °C - 25 °C, relativní vlhkost vzduchu do 60 %)

Aplikace a Použití

- Ošetřovaný povrch musí být čistý, zbaven mastnoty a prachu.
- Před použitím je nutné sprej důkladně protřepat, asi 2 minuty.
- Struktura a účinek nátěru závisí na počtu vrstev a vzdálenosti trysky od ošetřovaného povrchu.
- Aplikujte několik tenkých vrstev nátěru.
- Lze obarvit akrylovou barvou.
- Power Grip Spray lze odstranit použitím výrobku Graffitex či Megasolv.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X166001	Power Grip Spray	400 ml	Viz potisk + 120 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals