



POG

Power Grip Spray

PROTIŠMYKOVÝ NÁTER V SPREJI

- Protišmykový náter na všetky povrchy
- Priehľadný
- Jednoduchá, rýchla aplikácia
- Odstrániteľný
- Dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Prípravok je vhodný na dočasné, ako aj trvalé použitie
- Môže sa zafarbiť akrylovými farbami



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POWER GRIP SPRAY je priehľadný náter s časticami zabezpečujúcimi protišmykový efekt. POWER GRIP SPRAY je ideálny na podlahy, schody, zábradlia, kľučky a iné povrchy, kde povrch nesmie byť klzký a šmykľavý. Sprej je vhodný ako na vonkajšie,

tak aj na vnútorné použitie a na väčšinu povrchov ako betón, kameň, omietka, asfalt, kamenina, dlažba, kov a iné. POWER GRIP SPRAY je výrobok, ktorý zabezpečí bezpečný a protišmykový povrch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobu
Zápach: charakteristika
Stupeň lesku: (pri meraní zo 60° uhla podľa Nemeckej technickej normy DIN 67530) lesk: >15 leskových jednotiek
Efektivita: závisí od konzistencie a farby podkladu: 500 ml stačí na 1,5 - 2,5 m²
Čas schnutia (pri 20 °C, 50 % vlhkosti vzduchu):
suchý: po cca 10 minútach
úplne suchý: po cca 30 minútach
Čas schnutia závisí od okolitej teploty, vlhkosti vzduchu a hrúbky nanesej vrstvy.

Teplota vznietenia: 333 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1 - 13 obj. %
Tepelná odolnosť: do 80 °C
Tlak páru (pri 20 °C): 2 100 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,8 g/cm³
Obsah organických rozpúšťadiel: 88 %
Obsah pevných zložiek: 12 %
Obsah VOC: 660 g/l (88,01 %)
UV odolnosť: dobrá
Skladovateľnosť: 10 rokov, ak je produkt správne uskladnený
(= 10 °C - 25 °C, vlhkosť vzduchu max. 60 %)

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Povrch musí byť čistý, bez mastnoty a prachu.
- Pred použitím treba pretrepať 2 minúty.
- Vykonajte testovacie streknutie.
- Hustota a efekt závisí od počtu náterov a vzdialenosti sprejovania.
- Naneste viacero tenkých vrstiev.
- Môže sa zafarbiť akrylovými farbami (namokro).
- POWER GRIP SPRAY je možné odstrániť produktmi GRAFFITEX alebo MEGASOLV.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X166001	Power Grip Spray	400 ml	pozri odtlačok + 120 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM