

**MULTIUNIVERZÁLNÍ
OPRAVNÁ PÁSKA**

- Odolný vůči UV záření
- Trvalá vodotěsnost a vzduchotěsnost
- Lze aplikovat na mokré povrchy a pod vodou
- Vysoká odolnost proti palivům, olejům, rozpouštědům a soli
- Flexibilní až do 300 %
- Tlaková odolnost 8 barů
- Izolační schopnost 8000 voltů
- Teplotní odolnost -65 °C až +260 °C

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

PTE**Základní informace**

POWER TAPE je multiuniverzální, samovulkanizační opravná páska pro nouzové, havarijní a rychlé opravy. Pouhým natažením, obtočením a částečním překrytím vrstev okolo opravovaného povrchu vytvoříte dokonale trvalé, vodotěsné a vzduchotěsné spojení během několika sekund!

Lze jej bez problémů použít i na mokré a znečištěné povrchy. Při vystavení UV záření si opravný povrch trvale zachovává svoji pružnost. POWER TAPE lze snadno odstranit a nezanechává žádné zbytky.

Technické informace

Barva: transparentní nebo dle zabarvení
Teplotní rozsah: -65 °C až +260 °C
Bod křehkosti: -65 °C (ASTM D-2137)
Bod vzplanutí: 260 °C
Tvrdost dle Shore: 50 A
Reálná hustota: 1,15

Pevnost v tahu: 700 psi (ASTM D-412)
Tažnost při přetržení: 300 % (ASTM D-412)
Tlaková odolnost: max. 10 bar

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
 - POWER TAPE při opravách šetří čas a investice tím, že vytváří ochranu a zajišťuje opravnou vrstvu téměř kdekoli a za jakýchkoli podmínek. Lze jej použít na elektrické kabely a vodiče jako těsnění a izolaci, na protiskluzovou ochranu rukojetí nářadí a nástrojů, konektory, armatury atd. Pro stahování kabelů, svazků lan a jejich konců, opravy netěsných hadic a armatur atp. Je ideální pro instalátorské práce, veškerý průmysl a údržbu, opravy aut a techniky, zemědělství, montážní skupiny, vodohospodářství atd.
- POUŽITÍ:
 - Odvíjíte potřebnou část POWER TAPE a odstraníte ochranou fólii z pásky.
 - Tahem omotáte POWER TAPE okolo předmětu. Natažením pásky a polovičním překrytím každé vrstvy se páska sama zvulkanizuje a během několika sekund vytvoří vodotěsné a vzduchotěsné spojení a těsnění. Silně stiskněte pro co nejlepší přilnutí.
 - U vysokotlakových úniků natáhněte pásku na maximum (aspoň 300 %). Čím těsněji je POWER TAPE navinut, tím se rychleji vytvoří pevný spoj.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X556101	Power Tape black	1 ks	-	PÁSKY

