



NAJUNIVERZÁLNEJŠIA OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

- Odolná voči UV-žiareniu.
- Trvale vodotesná a vzduchotesná.
- Použiteľná pod vodou.
- Odolná voči palivám, oleju, kyselinám, rozpúšťadlám a soli.
- Až 300%-ná flexibilita.
- Odolná voči tlaku až do výšky 0,8 MPa.
- Izolačná pevnosť 8 000 V.
- Odolnosť voči teplotám od -65 °C do 260 °C.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

PTE

Power Tape

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POWER TAPE je najuniverzálnejšia opravárenská páska pre prípady núdze a všetky druhy opráv. Jednoducho ju natiahnete a obtočíte vo vrstvách s 50 %-ným prekrytím okolo požadovaného predmetu. V priebehu niekoľkých sekúnd rýchlo a jednoducho vytvorí trvalý vzduchotesný a vodotesný spoj!

Dá sa dokonca použiť aj na špinavé a mokré povrchy. Uchováva si svoju pružnosť a nepraská ani po vystavení slnečnému žiareniu. POWER TAPE sa jednoducho odstraňuje a nezanecháva žiadne zvyšky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: priehľadná; farebná
Teplotný rozsah: -65 °C až 260 °C
Bod lávavosti: -65 °C (ASTM D-2137)
Bod vznietenia: 260 °C
Tvrdosť: 50 Shore A
Relatívna hustota: 1,15
Pevnosť v ťahu: 700psi (ASTM D-412)

Predĺženie pri roztrhnutí: 300% (ASTM D-412)
Odolnosť voči tlaku: 1,0 MPa (maximum)
Bezpečnostné opatrenia: riadne sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POWER TAPE šetrí čas a peniaze tým, že upevňuje, chráni alebo opravuje takmer všetko, všade a za akýchkoľvek podmienok. Používajte ju ako izoláciu na drôty elektrického vedenia; chráni rukoväte nástrojov, spojovacie súčiastky, doplnky. Vhodné na ochranu káblových zväzkov a koncov povrazov, vytvára protišmykové povrchy, bezpečnostné a farebné značky atď. Je vynikajúca na použitie pri údržbe budov, na lodiach, v automobiloch, nákladných autách, karavánoch/obytných prívosoch, lietadlách, v poľnohospodárskom priemysle, poľnohospodárskych dielňach, inštalatérstve, armáde, v rôznych odvetviach priemyslu, záchranných tímoch.
- Použitie: Odviňte POWER TAPE a odstráňte z pásy plastový ochranný film. Omotajte SEALTAPE okolo požadovaného predmetu tak, že jednotlivé vrstvy natiahnete a prekryjete o min. 50%. Držte stále napnuté, aby ste dosiahli pevné spojenie. Pri oprave vysokotlakových prasklín natiahnite na maximum (aspoň 300%) a urobte minimálne 5 vrstiev. Čím je páska tesnejšie omotaná, tým pevnejšie bude spojenie, a tým rýchlejšie sa dosiahne utesnenie.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
----------------	----------------	-------	--------

