



PXC

Polar-X Clean

VYSOKÝ VÝKONNÝ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

- Účinné čistenie na ťažko dostupných miestach pomocou rozprašovača.
- Bezpečný pre všetky kovy a väčšinu plastov.
- Čistí a odmasťuje v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Rýchlo schne a nezanecháva žiadne zvyšky.
- Vynikajúci na čistenie brzd a karburátorov a aplikácií, kde sa vyžaduje 100 %-ne suchý a čistý povrch.
- Odporúča sa ako povrchový čistič pred použitím lepidiel, lakov, pásov...
- Povrch je možné natrieť po jednej minúte.
- Bez obsahu PFAS/PTFE, SVHC a silikónu



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POLAR-X CLEAN je účinný a silný čistič a odmasťovač na odstránenie mastnoty, oleja, špiny a prachu. Lahko sa aplikuje, rýchlo pôsobí a je hospodárny. Vďaka tryskovému spreju ponúka POLAR-X CLEAN efektívne čistenie na ťažko dostupných miestach. Odmasťuje a čistí kov, sklo, keramiku,

textílie a mnohé plasty od mastných nečistôt. Zmäkčuje a rozpúšťa prípadné mastné a olejové škvrny. POLAR-X CLEAN nezanecháva žiadne zvyšky a veľmi rýchlo schne. Na pretrvávajúce zvyšky nechajte pôsobiť POLAR-X CLEAN a následne znova aplikujte.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


POLAR-X CLEAN AEROSOL:
 Farba: bezfarebná
 Zápach: charakteristický
 Počiatkový bod varu: 36 °C (109-66-0 pentán)
 Tlak (pri 20 °C): 500 - 550 kPa
 Bod vzplanutia: -26 °C
 Dolný limit výbušnosti: 0,6 % obj.
 Horný limit výbušnosti: 13,0 % obj.
 Teplota vznietenia: > 200 °C
 Tlak pár (pri 20 °C): 246 hPa
 Hustota (pri 20 °C): 0,75 g/cm³
 Kinematická viskozita (40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
 Organické rozpúšťadlá: 96,0 %
 Aplikáčna teplota: 10 - 35 °C
 Skladovanie: v chlade (10 - 20 °C) a v suchu

POLAR-X CLEAN LIQUID
 Farba: bezfarebná
 Zápach: charakteristický
 Rozsah varu: 55,8 - 56,6 °C
 Bod vzplanutia: < -18 °C
 Dolný limit výbušnosti: 0,6 % obj.
 Horný limit výbušnosti: 13 % obj.
 Tlak pár (pri 20 °C): 246 hPa
 Hustota (pri 20 °C): 0,72 g/cm³
 Organické rozpúšťadlá: 100%
 Aplikáčna teplota: 10 - 35 °C
 Skladovanie: v chlade (10 - 20 °C) a v suchu

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POUŽITIE:
 - Používajte pri izbovej teplote a pred použitím dôkladne pretrepte.
 - Nastriekajte na diel/povrch, ktorý sa má čistiť.
 - V niektorých prípadoch potrebujú produkty nejaký čas na vsiaknutie.
 - V prípade potreby utrite čistou handričkou.
 - Nechajte odpariť/vysušiť.
 - ! Produkt najskôr otestujte na skrytom mieste. Čistič môže poškodiť lak a niektoré plasty!
- APLIKÁCIA:
 - Všeprannosť POLAR-X CLEAN-u z neho robí ideálny čistič na použitie vo všetkých odvetviach priemyslu, pri remeselných opravách a montážach.
 - Je tiež účinný v automobilovom priemysle:
 - brzdy (bubnové a kotúčové brzdy)
 - spojky (obloženie a komponenty spojky)
 - komponenty motora, senzory, ...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X499001	Polar-X Clean Aerosol 500 ml	500 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X499005	Polar-X Clean Liquid 5 l	5 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
 Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
 solutions for professionals