



RBR

Rust Buster

VYSOKO ÚČINNÝ
ODSTRAŇOVAČ HRDZE

- Naruší zhrdzavené spoje v priebehu niekoľkých sekúnd efektom zmršťovania za studena.
- Ľahko a rýchlo preniká do najmenších trhlín.
- Na neminerálnej báze.
- Rozpúšťa kryštály hrdze v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Neobsahuje žiadne tuky ani kyseliny.
- Nezanecháva žiadne zvyšky.
- Ekologicky neutrálna hnací plyn.
- Dá sa prelakovať za pár sekúnd.
- Možno použiť na skrutky, matice, pánty, guľové ložiská a všetky zhrdzavené aplikácie.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

RUST BUSTER je výkonný chemický kľúč, ktorý vám pomôže odstrániť hrdzu a uvoľniť zaseknuté skrutkové spoje. RUST BUSTER funguje tam, kde bežné produkty na báze minerálnych olejov zlyhávajú a kde sa doteraz skrutkové spoje nedali uvoľniť inak ako mechanicky: (brúskou, zváracími alebo rezacími horákmi).

RUST BUSTER preniká hrdzou, olejom, uhlíkom a masťou, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie, kde bežné odstraňovače hrdze zlyhávajú. Jeho rýchly a efektívny výkon je založený na 2-násobnej funkcii: pri aplikácii RUST BUSTER vyvíja chladiaci a zmršťovací efekt na zhrdzavené alebo skorodované časti. V kombinácii s vysokou kapilárnou penetračnou silou môže produkt ľahko preniknúť hlboko aj do tých najmenších medzier.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Vzhľad: aerosól s neutrálnym hnacím plynom
Farba: bezfarebná
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: -60 °C
Teplota vznietenia: 360 °C
Dolný limit výbušnosti: 0,6 % obj.
Horný limit výbušnosti: 10,9 % obj.

Tlak pár (pri 20 °C): 3900 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,6 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: plne miešateľný
Organické rozpúšťadlá: 98,4% VOC (EC): 98,35 %
Odporúčaná skladovateľnosť: 24 mesiacov
Uchovávať v suchu, chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA:**
- RUST BUSTER možno použiť na skrutky, matice, závesy, guľíkové ložiská a všetky zhrdzavené aplikácie vo všetkých odvetviach priemyslu a údržby.
- Uvoľňuje zaseknuté skrutkové spoje.
- Použiteľný na skrutkové závitky všetkých druhov, rozdvojené čapy, závesy, bowdeny, výfukové ventily atď.
- Používa sa všade tam, kde bežné prostriedky na odstraňovanie hrdze zlyhávajú.
- POUŽITIE:**
- Odstráňte hrubé znečistenie.
- Pred použitím plechovku dobre pretrepte.
- Prilepené časti hojne postriekajte zo vzdialenosti približne 10-15 cm a nechajte pôsobiť približne 1-2 min.
- Vďaka silnému chladiacemu účinku až do -40 °C sa vytvoria mikrojemné trhlinky, cez ktoré účinná látka preniká a rozbieja hrdzu.
- V prípade odolných prípadov postup zopakujte.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X261001	Rust Buster	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals