



RTE

Rust Ex

ODSTRAŇOVAČ RZI NA KOVOVÉ POVRCHY

- Použitelný na veškeré zkorodované kovové povrchy z oceli, litiny a uhlíkové oceli
- Zabraňuje okamžitému vytváření rzi
- Bez obsahu škodlivých rozpouštědel a nežádoucích přísad (NTA a EDTA kyselin)
- Účinnost již při pokojové teplotě
- pH neutrální (pH 7)
- Ekologický



Základní informace

RUST EX je velmi účinný a pH neutrální průmyslový odstraňovač rzi na bázi vody a fosfonátů. RUST EX bezpečně a snadno rozpouští rez, je jedinečný svým složením a aplikací díky neutrálnímu pH. K odstranění rzi se

běžně používají kyselé produkty, ale RUST EX je výhradně založen na neutrálních fosfonátových sloučeninách, a proto je také šetrný k životnímu prostředí. RUST EX má rovněž ochranné účinky a zabraňuje okamžitému vytváření rzi.

Technické informace


Skupenství: Kapalný
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristika
Hodnota pH při 20°C: přibližně 7,5.
Počáteční bod varu a rozmezí varu: 100 °C.

Specifická hmotnost (při 20 °C): přibližně 1,2 kg/l.
Tlak par (při 20 °C): 23 hPa.
Hustota (při 20 °C): 1,21 g/cm³.
Skladovatelnost/skladovací podmínky: skladujte při teplotě nad bodem mrazu
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- POUŽITÍ:
 - Mechanicky odstraňte uvolněné nečistoty a rez.
 - Zředte 1 l RUST EXu v 10 l vody v plastovém kbelíku Bucket Filter Complete. Ponoření do nádoby umožňuje, aby se rezavý předmět dostal do kontaktu s RUST EXem ze všech stran, rozpouštěná rez se shromažďuje na dně.
 - Ponořte zkorodované kovové předměty do Bucket Filter Complete.
 - Po odstranění rzi opláchněte vodou a osušte.
 - Doba ponoření závisí na stupni oxidace, při teplotě 20 °C je to cca: 15 - 30 minut pro lehkou, povrchovou rez, 2 - 12 hodin pro silnou vrstvu rzi, 12 - 36 hodin pro hlubokou korozi.
- APLIKACE:
 - RUST EX lze aplikovat na všechny zkorodované kovové povrchy z oceli, litiny a uhlíkové oceli.
 - Slouží k odstraňování rzi, restaurování a přípravě povrchů před povrchovými úpravami.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X571001	Rust Ex	1l	Viz potisk + 60 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals