



## RX

## Red-X Grease

GYORSAN ÁTHATOLÓ  
KENŐZSÍR SPRAY

- Nehezen elérhető helyeken is tartós kenést biztosít.
- Vékonyan penetrál, majd később többcélú zsírrá alakul át.
- Kitűnően megtapad a felületeken.
- 190°C -ig hőálló.
- Megelőzi a rozsva kialakulását.
- Ellenáll külső hatásoknak (sós víz, nedvesség, korrózió, magas hőmérséklet).
- Kitűnő nyomásállóság.



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A RED-X GREASE egy új és egyedülálló kenőanyag, amely vékonyan penetráló folyadékként felhordva rövid időn belül viszkózus, többcélú zsírrá alakul át. A RED-X GREASE folyamatos kenést biztosít és fémek felületeken megelőzi a rozsva kialakulását.

A kialakult kenőréteg sós víz-, nedvesség- és korrózióálló, 190°C-ig tartós marad. A fémeken kialakuló nagy tapadás miatt nem kopik le úgy, mint az általános olajos és szilikonos kenőanyagok.

## TECHNIKAI ADATOK


Szintetikus és ásványi olaj alapú kenőanyag lítiummal, extrém nyomásállóságot és kopásgátló hatást biztosító adalékanyagokkal és korróziós inhibitorokkal dúsítva.  
Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: A termék megnevezése szerint  
Szag: jellemző  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C  
Lobbanáspont: -97°C  
Öngyulladás hőmérséklet: 285 °C

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,4 – 10,9 Térf.%  
Gőznyomás (20°C-on): 8300 hPa  
Sűrűség (20°C-on): 0,67 g/cm<sup>3</sup>  
Szerves oldószer tartalom: 65%  
4 golyós összehegedési nyomásteszt (VKA): kb. 2400N  
Nyomás (20°C-on): 3,0 bar  
Száras, hűvös (10°C - 20°C) és fagymentes helyen tárolandó!

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**  
Építőipari berendezésekhez  
Drótköteles kotrógépekhez (a kötél belsejébe penetrál, majd zsírozó filmréteggel látja el a kötél szálait)  
Robbanómotorok szelepeihez  
Targoncák, villás emelők, forgatóláncok, garázsajtók sínei, csúszósínek, szerszámok, sebességváltók és meghajtók, hengerek, állítható csavarmenetek, szelepek, tömlőkapcsolódások, csavarok, csapok védelmére  
Mezőgazdasági gépek, vetőgépek láncai, kombájnok meghajtásai, szerszámok, eszközök, szerelő garázsok, műhelyek stb.  
Védőréteggént szerszámokhoz és az időjárásnak kitett szabadban tárolt alkatrészekhez
- **Gépkocsik, buszok, teherautók és kamionok alkatrészeihez**  
Ajtózárok, csuklópántok, rugók, ablakkeretek, ajtókilincsek, gumióntvények, sebességmérők, fordulatszámérők, kábelek és fogaskerek permanens kenésére  
Cement mixer láncvezérléséhez, fűnyírókhoz, láncfűrészekhez, nyitott szerelvényekhez, villástargoncákhoz  
Szivattyúk alkatrészeihez, savas mosók meghajtó láncainak kenése  
Műanyagipari fröccsöntő gépek illesztett felületeinek kenése
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**  
Használja szobahőmérsékleten. Alkalmazás előtt alaposan rázza fel a flakont. Fújjon vékony filmréteget a kezelendő felületre. (A nehezen hozzáférhető felületeknél alkalmazza a szórófejet.) Hagyja az oldószereket elpárologni (ez nagyjából 5 percig tart, ezután az anyag zsírrá formálódik). A legjobb eredmény elérése érdekében hagyja az anyagot kb. 1 órán keresztül hatni.

| Cikkszám | Termék neve  | Kiszerelés | Szavatossági idő           | Anyagtípus  |
|----------|--------------|------------|----------------------------|-------------|
| X314001  | RED X GREASE | 500ml      | lásd csomagolás + 36 hónap | KENŐANYAGOK |



## XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,  
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

**XINTEX**<sup>®</sup>  
solutions for professionals