



## SA

## Solvix Aerosol

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS  
TÖBBCÉLÚ OLDÓ- ÉS  
TISZTÍTÓSZER

- Nem hagy hátra olajfilmet
- Gyors, hatékony és biztonságos zsírtalanítást és tisztítást tesz lehetővé
- Használható festett felületeken, vinilen, üvegen, hőálló gumikon és műanyagokon
- Gyorsan szárad és maradék nélkül elpárolog
- Rendkívül gazdaságos
- Eltávolítja a ragasztó- és tömítőanyagok maradványait, olajat, zsírt, szilikont, viaszt, kátrányt, paraffint, nyomdafestéket stb. a felületről
- Alkalmazása ajánlott ragasztók és tömítők használata előtti felület-előkészítésre



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SOLVIX AEROSOL egy gyorsan ható és biztonságos oldó- és tisztítószer, amely nem hagy hátra olajfilmet. A SOLVIX AEROSOL egy 100%-ban alifás szénhidrogén alapú oldószer.

A SOLVIX AEROSOL biztonságosan alkalmazható a legtöbb műanyagon csakúgy, mint festett felületeken, vinilen vagy üvegen.

## TECHNIKAI ADATOK



Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: A termék megnevezése szerint  
Szag: jellemző  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 82°C  
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 – 12 Térf. %

Lobbanáspont: 13 °C  
Öngyulladási hőmérséklet: 270°C  
Gőznyomás (20°C-on): 1 hPa  
Sűrűség (20°C-on): 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
Vízben való oldhatóság: nem vagy nehezen keverhető  
Szerves oldószerek: 97,5%

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A karbantartás minden területén alkalmazható, ahol szükséges, hogy az oldó- és tisztítószer a kezelt felületeket ne károsítsa (alkatrészmosásra, elektromos alkatrészek tisztítására, festés, ragasztás előtti zsírtalanítására).
- AUTÓIPAR  
A mechanikus alkatrészek, motor, fékek, felfüggesztés zsírtalanítása és tisztítás.  
Szerszámok és műhely felszerelés tisztítása - nem támadja meg a műanyag alkatrészeket.  
Ragasztó- és maszkolószalagok illetve ragasztómaradványainak eltávolítása.  
Korábbi zsírrétegek eltávolítása a felületek újrafestése előtt.  
A SOLVIX AEROSOL nem károsítja a festett felületeket.  
Lökhárítókra lévő csíkok letisztítására.  
Kátrány és más szennyezőanyagok eltávolítása karosszériáról és lökhárítókról.  
Alapozott- és előfestett felületek tisztítása a végleges festés előtt.
- IPAR  
Mechanikus alkatrészek, motorok és gépek zsírtalanítása és tisztítása.  
Eszközök és műhely felszerelés, kézi szerszámok és gépek zsírtalanítása és tisztítása.  
Nyomatatók gumihengereinek tisztítása.  
Fémek és színesfémek festés és ragasztás előtti gyors és biztonságos tisztítása.  
A SOLVIX AEROSOL nem oxidálja a könnyűfémek felületét.  
Címkék és azok ragasztómaradványainak eltávolítása.  
Zsír és olajfoltok eltávolítása textíliákból (először mindig végezzen próbát a színtartósságra).  
Kontakt ragasztó maradványok eltávolítása bútorgyártásban pl. konyhapult.  
Korábbi zsírrétegek eltávolítása a felületek újrafestése előtt.

| Cikkszám | Termék neve    | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                     |
|----------|----------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| X204001  | SOLVIX AEROSOL | 500ml      | lásd csomagolás + 36 hónap | TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK |



## XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,  
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM