



SAT

Safety Grip Tape

**PROTISKLUZOVÁ
BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA**

- Protiskluzová ochrana povrchů
- Vysoká odolnost proti oděru a opotřebení
- Velmi snadná aplikace
- Výstražné bezpečnostní provedení žlutá/černá

**Základní informace**

SAFETY GRIP TAPE je bezpečnostní páska s vysokou přilnavostí, která je ideální pro protiskluzovou ochranu všech hladkých povrchů. SAFETY GRIP TAPE

má využití hlavně pro průmyslové aplikace, zároveň je ale i také vhodný pro vnitřní a venkovní použití v domácnostech.

Technické informace

Lepidlo: akryl
Základní materiál: PVC fólie
Protiskluzový materiál: oxid hlinitý
Barva: černá, bílá, žlutá/černá
Tloušťka: 0,8 mm
Přilnavost k oceli: 15,7 N/25 mm
Pevnost v tahu: 59 N/25 mm
Prodloužení při přetržení: 25 %

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +50 °C
Odolnost vůči vodě: dobrá
Odolnost vůči oleji: dobrá
Skladovací životnost: Skladujte na suchém a dobře větraném místě, nejlépe při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
 - Ideální pro protiskluzovou ochranu na hladkých površích. Pro průmyslové aplikace i pro použití v domácnostech. Vhodný pro vnitřní a venkovní použití.
- POUŽITÍ:
 - Teplota mezi 0 °C až 50 °C. Povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, mohlo by to snižovat její přilnavost. Pro dosažení co nejlepší přilnavosti je potřeba na pásku vyvinout co nejvyšší aplikační tlak. Plně funkčnosti ošetřené plochy je dosaženo po 24 hodinách po aplikaci, při teplotě cca +23 °C.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
Y572812	Safety Grip Tape yellow/black	50 mm x 18 m	-	PÁSKY

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Rožtylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM**XINTEX®**
solutions for professionals