

**PŘÍPRAVEK PRO
ODSTRAŇOVÁNÍ CEMENTU,
BETONU A VÁPENCE**

- Rozpouští zasklé vrstvy vápence, cementu a betonu
- Nepoškozuje nářadí a zařízení
- Nenapadá autolaky (např. domíchávače)
- Rozpouští kotelní kámen
- Efektivně čistí zašlé kamenné povrchy
- Lze ho ředit i oplachovat vodou

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

STONEX je velmi účinný průmyslový koncentrovaný čistič pro odstraňování nánosů betonu z domíchávačů a betonárek. Odstraňuje a rozpouští maltu, vápno, fasádní barvy, spárovací hmoty z veškerého stavebního zařízení a nářadí. Čistí staré zašlé kamenné povrchy, zdiva, dlažby, rezné zdivo, teraco apod. STONEX používají stavební společnosti, výroby betonu, zedníci, omítkáři a obkladači. Odstraňuje silné nánosy malty a betonu ze sklápěčů,

domíchávačů, stavebních koleček, kovového nářadí, lopat, cihel, keramických dlaždic a obkladaček, přepravních nádob atd. STONEX nepoškozuje kovy běžně používané na nářadí a stavební zařízení. Nepoužívejte ho na hliník, hořčík, zinek, galvanizované povrchy a nerezavějící ocel. Speciální, rychle a hluboko pronikající částice slouží jako nosiče pro aktivní složky, což zkracuje čas potřebný pro odstranění zbytků malty a betonu.

Technické informace

Skupenství: Kapalný
Barva: světle žlutý
Zápach: Parfémy, vůně
Typ: Kyselý prostředek pro čištění a renovaci
Hořlavost: Nehořlavý
Hodnota pH (při 20 °C): 0,5
Bod tání: cca 0 °C
Bod mrazu: cca 0 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 100 °C

Hustota (při 20 °C): 1,09 g / cm³
Rozpustnost ve vodě (20 °C): plně mísitelný
Viskozita / dynamika (při 25 °C): < 10 mPa*s
Složení: obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, speciální inhibitory a penetranty.
Bezpečnostní opatření: všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- Mechanicky odstraňte větší vrstvy malty, betonu z čistěných povrchů. Nástřikem, příp. ponořením naneste STONEX a nechte 3-5 minut působit. Poté povrch vydrhněte kartáčem a opláchněte vodou. Při silných nánosech je nutné činnost opakovat dle potřeby.
- Na čerstvé a poměrně slabé usazeniny postačí roztok 1 dílu STONEXu a 6 dílu vody.
- Při čištění starých, zašlých kamenných ploch a teraca, výrobek naředte dle potřeby vodou. Nástříkejte na čistěný povrch a drhněte kartáčem až do úplného vyčištění.
- Na závěr vždy vyčištěný povrch spláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte přípravek na hliník, zinek, galvanizované povrchy a nerezavějící ocel.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X111005	Stonex	5 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X111010	Stonex	10 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X111025	STONEX	25 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

