

**NAGY HATÁSÚ CEMENT ÉS HABARCS ELTÁVOLÍTÓ**

- Gyorsan hat, eltávolítja a cement-, habarcs- és vízkőlerakódásokat.
- Nem károsítja a fém részeket.
- Aktív áthatoló adalékot tartalmaz.
- Vízzel hígítható.
- Nem tűzveszélyes.

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

A STONEX egy erős, ipari tisztítószer koncentrátum, amelyet erős cement és habarcs szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki. A STONEX egyaránt alkalmazható cementszállító teherautók,

cementkeverők, talicskák, fémeszközök, lapátok, téglá-, kerámia-, csempe és egyéb szennyezett felületek tisztítására. A STONEX vízben oldható és nem hagy nyomot a kezelt felületeken.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: Világossárga
Szag: Parfümök, illatszerek
Típus: Savas tisztító, felújító szer.
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony
pH-érték (20 °C-on): ≈ 0
Fagyáspont: ≈ 0 °C
Oladáspont: ≈ 0 °C

Vízoldhatóság (20 °C): teljes mértékben elegyíthető
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: ≈ 100 °C
Sűrűség (20 °C-on): 1,09 g/cm³
Vízben való oldhatóság: teljesen elegyedik
Viszkózitás / dinamikus (25 °C-on): < 10 mPa*s

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az építőipar és az ipar más területén erős habarcslerakódások eltávolítására (a STONEX eltávolítja a habarcs-, cement- és betonlerakódásokat az építőipari gépekről, berendezésekről, tégláról, csempéről és egyéb felületekről).
- Aktív áthatoló adalékot tartalmaz, így csökkenti a felsorolt anyagok eltávolításához szükséges időt.
- Vízgépészeti berendezések, hőcserélők vízkőtlenítésére, keringtetéssel, rendszeres ellenőrzés mellett.
- Fürdőszobai kerámiákon lerakódó húgykő eltávolítására.

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
A STONEX koncentrátumot hígítás, kiadagolás előtt eredeti csomagolásában alaposan keverje föl. Műanyag sprayflakonból hordja fel a tisztítandó felületre. A hígítás mértéke a szennyeződés erősségétől függ.
A spray-jel történő felhordás után néhány percig állni kell hagyni. Szükség esetén kefével kell dörzsölni, majd vízzel alaposan leöblíteni (igény szerint többször is). A krómbevonat, rozsdamentes acél és az alumínium a STONEX hatására színét veszítheti, ezért előzetesen kis felületen kell kipróbálni.
• Magnézium vagy galvanizált felületen nem szabad használni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X111010	STONEX	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X111025	STONEX	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM