

**ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NA  
ODSTRÁNANIE CEMENTU A  
VÁPENCA**

- Rýchlo odstraňuje usadeniny. STONEX okamžite odstraňuje silné nánosy malty a cementu.
- Nepoškodzuje náradie a zariadenie: STONEX nepoškodzuje kov bežne používaných náradí a stavebných zariadení. Nepoužívajte STONEX na horčík, zinok a nehrdzavejúcu oceľ.
- Preniká: Špeciálne rýchle a hlboko prenikajúce častice slúžia ako nosiče pre aktívne zložky, čo skracuje čas potrebný na odstránenie zvyškov malty a betónu.
- Jednoduché použitie: STONEX nastriekajte alebo naneste štetcom na čistený povrch, nechajte dôkladne pôsobiť a opláchnite.
- Ľahko opláchnuteľný: STONEX je vodou riediteľný a po dôkladnom opláchnutí nezanecháva žiadne zvyšky.
- Inhibitory: Špeciálne inhibitory znižujú napádanie ochrannými oceli až o

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

STONEX odstraňuje silné nánosy malty a betónu zo sklápačov, domiešavačov, kolečiek, kovových náradí, lopát, tehál, keramických dlaždíc a

obkladačiek, prepravných nádob a podobne. Odstraňuje cement a vápno zo všetkých zariadení. Je vodou riediteľný a nezanecháva žiadne zvyšky.

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

Skupenstvo: Kvapalný  
Farba: svetložltý  
Zápach: Parfumy, vôňa  
Typ: kyselinový čistiaci prostriedok, renovátor  
Horľavosť: nehorľavý  
hodnota pH (pri 20°C): ≈ 0  
Teplota topenia: ≈ 0 °C  
Bod mrazu: ≈ 0 °C  
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: ≈ 100 °C

Hustota (pri 20°C): 1,09 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpustnosť vo vode (20°C): úplne miešateľný  
Viskozita (pri 25°C): ≈ 10 mPa\*s  
Skladovanie: 12 mesiacov  
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.  
**LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!**

**APLIKÁCIA A POUŽITIE**

- Mechanicky odstráňte nahromadené zvyšky cementu z vonkajšieho povrchu. Namočte kartáč, drôtenú kefu alebo drôtenku do roztoku STONEX-u. Povrch riadne vydrhnite roztokom.
- Nechajte roztok 3 až 5 minút pôsobiť a opláchnite povrch čistou vodou. Pre silné nánosy proces znova zopakujte.
- Na čerstvé a pomerne slabé usadeniny postačí roztok v pomere: 1 diel STONEX-u k 6 dielom vody.
- Pred uložením náradia nastriekajte naň slabú vrstvu XINTRONIC-u, ktorá zaručí dlhodobú ochranu proti hrdzaveniu.
- **PRÍPRAVOK NEPOUŽÍVAJTE HORČÍK, ZINOK (GALVANIZOVANÝ), ANI NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ.**

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X111005	Stonex	5l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
X111010	Stonex	10l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
X111025	STONEX	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**XINTEX SLOVAKIA S.R.O.**

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,  
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

[WWW.XINTEX-GROUP.COM](http://WWW.XINTEX-GROUP.COM)