



SFC

Seal & Fix Crystal

JEDNOZLOŽKOVÝ KRIŠTÁLOVO ČÍRY MS POLYMÉR PRE ELASTICKÉ LEPENIE A TESNENIE

- krištáľovo číry
- nezožltne - výborná odolnosť voči UV žiareniu
- šetrný k životnému prostrediu
- neobsahuje žiadne izokyanáty ani rozpúšťadlá - žiadne výstražné piktogramy
- nevytvára bubliny
- trvalo flexibilný v pomerne širokom teplotnom rozsahu



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & FIX CRYSTAL je jednozložkové nepriepustné elastické lepidlo/tesnenie (MS Polymér). Vytvrdzuje vplyvom atmosférickej vlhkosti a vytvára vysoko efektívny a trvale elastický spoj/tesnenie. SEAL & FIX CRYSTAL je bez obsahu rozpúšťadiel a izokyanátov a neobsahuje žiadne VOC.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Pasta
Farba: transparentný
Zápach: charakteristika
Relatívna hustota: 1,04 - 1,08
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 6 000 - 95 000 Pa·s
Chemická báza: MS polymér
Spôsob vytvrdzovania: vlhkosťou
Vytvrdzovanie naprieč objemom (pri 23 °C, 50 % R.V.): cca. 3,2 mm
Tvrdosť podľa Shoreho (Shore A, DIN 53505): cca. 44 N/mm²


SEAL & FIX CRYSTAL je bez zápachu a počas aplikácie, a ani po aplikácii netvorí bubliny. Je vysoko odolný voči UV žiareniu a nezožltne. SEAL & FIX CRYSTAL je krištáľovo číry, bez bielych, sivých či modrastých odtieňov.

Hustota (pri 23 °C, 50 % R.V.): cca. 1,06 g/cm³
Nepriľnavý povrch (pri 23 °C, 50 % R.V.): po cca. 35 min
Modul pružnosti (ISO 37 DNI 53504): cca. 1,4 N/mm²
Pevnosť v ťahu (ISO 37 DNI 53504): cca. 2,8 N/mm²
Predĺženie (ISO 37 DNI 53504): cca. 230 %
Aplikačná teplota: -5 °C až 40 °C
Teplotná odolnosť: -40 °C až 80 °C (krátkodobá do 120 °C)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom balení (neotvorené)
Skladujte pri teplote 5 °C až 25 °C na suchom mieste. Zabráňte prístupu vlhkosti, chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
 - Krištáľovo číre utesnenie a lepenie rôznych materiálov.
 - Elastické spojenie kovov, plastov, skla a iných materiálov.
 - Spoľahlivé tesnenie pri zvislých aj vodorovných aplikáciách.
 - Vysoká odolnosť voči otrasom a nárazom.
 - Môže zvýšiť torznú tuhosť konečnej montáže.
 - Vytvorené spoje tlmia vibrácie a zvuk.
 - Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.
- **POUŽITIE:**
 - Povrch, ktorý má byť ošetrený, musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.
 - Na niektorých podkladoch a pri určitých aplikačných cykloch môže byť vyžadovaný primer.
 - SEAL & FIX CRYSTAL sa môže premaľovať (vopred urobte test kompatibility).
 - Pri použití farieb na báze alkydovej živice sa môže predĺžiť čas schnutia.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X569701	Seal & Fix Crystal	290ml	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals