

**PROTISKLUZOVÉ LEPIVÉ
MAZIVO NA ŘEMENY**

- Použití na všechny typy plochých, žebrovaných, ozubených a klínových řemenů
- Snižuje prokluzování
- Má čisticí účinky
- Vysoce přílnavý
- Prodlužuje životnost řemenů
- Bezpečné použití na plátno, kůži a gumu
- Klasifikace NSF, schváleno pro potravinářský průmysl

**Základní informace**

SLIP GRIP je čiré a lepidivé mazivo, které eliminuje dráždivé a nepříjemné zvuky, prokluzování řemenu a zároveň obnovuje ztrátu trakce. SLIP GRIP se také používá ke zvýšení přenosu hnací síly řemenů a dopravníkových pásů. SLIP GRIP zabraňuje vzniku nových trhlin na řemenech, snižuje pískání a odpuzuje nečistoty, prach a mastnotu.

SLIP GRIP je vhodný pro všechny druhy řemenů, jako jsou žebrované, ozubené, klínové a dopravníkové, bez ohledu na jejich velikost nebo přenosovou sílu a rychlost. SLIP GRIP lze bezpečně použít na kůži, gumu, plátno, silikon a na veškeré druhy řemenových materiálů.

Technické informace



Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Základ: rozpouštědla, vysoce lepidivá maziva, polymery
Pohonná látka: oxid uhličitý
Vzhled: čirá tekutina, po zaschnutí lepidivá vrstva
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -56,6 °C

Bod vzplanutí: -35 °C
Teplota samovznícení: 285 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,4 - 13 Obj. %
Tlak páry: 573 hPa
Hustota: 0.685 g/cm³
Tlak (při 20 °C): 4 bar
Vzhled aplikace: mlhavý, lepkavý povlak
Barva: bezbarvá

Aplikace a Použití

- Doporučená aplikační teplota pro SLIP GRIP je přibližně 25 °C.
- Pro dosažení co nejlepších výsledků nádobu před použitím důkladně protřepejte.
- SLIP GRIP by měl být aplikován, když motor běží na volnoběh. Lehce nastříkejte SLIP GRIP na vnitřní pracovní plochu řemenu nebo pásu.
- Při aplikaci SLIP GRIPu stačí pouze stejnoměrná tenká vrstva, která je lepší než nadměrné množství.
- Po aplikaci nechte řemen několik minut běžet.
- SLIP GRIP lze použít ve všech průmyslových odvětvích, jako je výroba, potravinářství, automotive atd.
- Použití: automobilová, dopravní, stavební, lesnická a vojenská technika, dopravníkové pásy atd.

Objednávací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X132501	Slip Grip	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals