



- Môže byť použitý na všetky typy plocho rebrovaných remeňov, V-remeňov a pásových dopravníkov.
- Redukuje prešmykovanie
- Čistí a udržiava
- Vysoko priľnavý
- Predlžuje život pásu/remene
- Nepoškodzuje plátene textilie, kožu a gumu
- Schválený NSF pre potravinársky priemysel



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SLIP GRIP je číry a lepkavý lubrikant, ktorý eliminuje vznik pískania pásu a obnovuje stratenú trakciu a zabraňuje prešmykovaniu. SLIP GRIP je používaný na zvýšenie sily hnacích remeňov a pásových dopravníkov. SLIP GRIP zabraňuje tvorbe prasklinám, pískaniu a odpudzuje špinu, prach a masť.

SLIP GRIP je vhodný na všetky druhy remeňov, ako napríklad plocho rebrované remene, V-remene a pásové dopravníky nezávisiac na veľkosti a rýchlosti pásu. SLIP GRIP je možné bezpečne použiť na kožu, gumu, plátene textilie, silikóny a všetky materiály, z ktorých sú remene vyrábané.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Na báze: rozpúšťadiel, vysoko lepkavých lubrikantov, polymérov
Hnací plyn: oxid uhličitý
Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -56,6 °C
Bod vzplanutia: -35 °C
Teplota samovznietenia: 285 °C

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 - 13
Obj.-%
Tlak pár: 573 hPa
Hustota: 0.685 g/cm³
Vzhľad: Číra kvapalina, lepkavá vrstva po vyschnutí
Tlak (20 °C): 4 Bar
Sprejovací vzor: závojový lepkavý povlak
Farba: bezfarebné

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Odporúčaná teplota aplikácie pre SLIP GRIP je približne 25 °C.
- Pre najlepšie výsledky plechovku pred použitím pretrepte.
- SLIP GRIP by mal byť nanesený počas voľnobehu motora. Jemne nasprejujte SLIP GRIP na vnútorný povrch pásu.
- Pri použití SLIP GRIP stačí jedna tenká uniformná vrstva.
- Po aplikácii nechajte pás bežať pár minút a vyhnite sa nadmernému množstvu.
- SLIP GRIP môže byť použitý vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napríklad vo výrobe, potravinárskeho priemyslu, automobilového priemyslu a pod...
- Aplikácie: vysokozdvížne vozíky, chladiace dodávky, vozidlá na čistenie podláh, remene motora, pásové dopravníky,...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X132501	Slip Grip	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM