

**NAGY HATÁSÚ, NEM OLVADÓ KENŐZSÍR**

- Tökéletes, hosszútávú kenést biztosít.
- Szélsőséges körülmények között is megőrzi kenőképességét: ellenáll ütésnek, rázkódásnak, magas nyomásnak (VKA: 3500 N) és magas (290°C) hőmérsékletnek.
- Vízálló.
- Ellenáll a legtöbb savnak, gőznek, oxidációnak és az időjárási hatásoknak.
- Véd a korrózió ellen (folyamatos kenőbevonatot képez).

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPER IMPACT egy nagy hatású, nem olvadó kenőzsír, amit kifejezetten a legjobb minőségű paraffin alapolajokból és speciális adalékanyagokból fejlesztettek ki. A SUPER IMPACT folyamatos kenést biztosít, ezáltal növelve a gépek, berendezések

élettartamát és működésük hatékonyságát. Más zsírokkal ellentétben a SUPER IMPACT nem nyomódik ki, nem folyik, vagy fröccsen le a kezelt felületről, így tartós védelmet biztosít.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: pasztás
Szín: vörös
Szag: jellemző
Vastagító anyag: bentonit (ne használja együtt más zsírokkal a terméket)
Sűrűség (20 °C): 0,87 g/cm³
Lobbanáspont: > 100°C (ISO 3679)
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 °C
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
VKA: 3500 N
Vízállóság: Kiváló
Ellenállás rozsdásodásnak: Kiváló

Ellenállás savaknak: Kiváló
Vezetőképesség: nem vezető
NLGI-fokozat: 2,5
Hőállóság: 290°C-ig

Zárt állapotban, közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Szélsőséges terhelések között üzemelő gépek, berendezések kenéséhez. Széles hőmérséklettartományban alkalmazható, csúszó és gördülő csapágyaknál, osztatlan/perselyes csapágyaknál, nyerges csatlakozásoknál, vízpumpáknál, kardántengelyeknél, láncoknál, alváznál, lengőcsapoknál, tengelyeknél és fékberendezések működtető szerkezeteinél.
- A Super Impact alkalmazásával csökken a karbantartási munkákhoz szükséges állásidő, a berendezések élettartama nő.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
A felületet meg kell tisztítani az előregedett, elfáradt kenőanyagtól.
Zárt rendszerű kenés esetén ki kell pumpálni a régi kenőanyagot.
Az így nyert felületre lehet egyenesen rávinni a SUPER IMPACT kenőanyagot.
Adagolás, felhordás: Nyitott vagy zárt rendszerű kenéssel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X502001	SUPER IMPACT	400 g	lásd csomagolás + 24 hónap	KENŐANYAGOK
X502002	SUPER IMPACT	20 kg	lásd csomagolás + 24 hónap	KENŐANYAGOK
X502004	SUPER IMPACT	5 kg	lásd csomagolás + 24 hónap	KENŐANYAGOK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM