



NEROZPUSTNÉ MAZIVO PRE MIMORIADNE NÁROČNÚ PREVÁDZKU

- Vysokoteplotné mazivo. Zostáva na svojom mieste aj pri vysokých teplotách presahujúcich 290 °C.
- Priľne na kovové povrchy a pokryje ich povlakom.
- Odoláva vysokým tlakom a intenzívnemu nárazovému zaťaženiu.
- Výborne odoláva presakovaniu. Prísady proti opotrebeniu poskytujú dlhotrvajúci výkon.
- Poskytuje kompletnú vodeodolnú ochranu.
- Ponúka vynikajúcu ochranu voči korózii a opotrebeniu.
- Je odolné voči väčšine kyselín, počasiu, soľnému posypu, pare, oxidácii a špine.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SUPER IMPACT je nerozpustné mazivo pre náročné prevádzkové podmienky vytvorené z parafínových základových olejov a špeciálnych prísad, ktoré mu dodávajú odolnosť voči intenzívnym nárazom a

nárazovým tlakom zariadení počas prevádzky v hraničných podmienkach bez rozstrekovania. Mazivo zostáva na svojom mieste bez toho, aby vytekalo z kovania alebo ložísk.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: pasty
Farba: červený
Zápach: charakteristika
Zahusťovadlo: Bentonit (bez miešania s inými mazivami)
Hustota (20 °C): 0,87 g/cm³
Bod vzplanutia: > 100 °C (ISO 3679)
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
VKA: 3500 N

Odolnosť voči vode: Vynikajúca
Odolnosť voči korózii: Vynikajúca
Odolnosť voči kyselinám: Vynikajúca
Vodivosť: Nevodivé
Trieda NLGI: 2,5

Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko uzatvorené. Skladujte mimo priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov. LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SUPER IMPACT sa odporúča používať na: kĺzných a valivých ložiskách, rúrkových ložiskách, krížových kĺboch, vodných pumpách, ložiskách kolies, hnacích hriadeľoch, trnoch, reťaziach, karosériách, rezervných kolesách, vychýľovacích čapoch a kotúčových brzdách.
- Pri použití na každodenné mazanie podáva lepší výkon a vydrží dlhšie než bežné mazivá. Ide o mazivo vyvinuté pre tie najnáročnejšie prevádzkové podmienky.
- Použitie jediného viacúčelového maziva vynikajúcej kvality redukuje inventárny súpis.
- Zvyšuje sa životnosť vybavenia a zároveň sa znižujú prevádzkové náklady.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X502001	Super Impact	400 g	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ
X502002	Super Impact	20 kg	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ
X502004	Super Impact	5 kg	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals