

**UNIVERZÁLNÍ SEPARAČNÍ A MAZACÍ PROSTŘEDEK**

- Dlouhoučinkující víceúčelové kvalitní mazivo
- Vynikající uvolňovací činidlo
- Rychleschnoucí
- Zastavuje vrzání
- Voděodolný a bezbarvý
- Zabraňuje přilepení - zamezuje drhnutí
- Zvyšuje produktivitu práce

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

SLIX je unikátní směs bohatá na viskózní silikony. Zaručuje vysoké mazací a

separační vlastnosti. Je víceúčelové voděodolné mazadlo, které zabraňuje přilepení a vrzání.

Technické informace

Forma: aerosol
Barva: bezbarvý
Aroma: charakteristické
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C
Bod vzplanutí: -80 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,1 - 10,8 Obj. %
Hustota (při 20 °C): 0,7 g/cm³ DIN 51757
Skladovací životnost: 12 měsíců
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví

při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- SLIX lze používat na většinu povrchů.
- Zabraňuje ulpívání sněhu a ledu na radlicích, čepelích, lopatkách, křídlech a hřídelích sněhových pluhů a fréz. Trávy na nožích, čepelích v dopravních tunelech a sběrných koších u travních sekaček a žacích strojů.
- SLIX omezuje ulpívání zeminy na lžících bagrů, nakladačů a na radlicích buldozerů.
- SLIX snižuje přilnavost špíny, prachu, bláta, cementu, betonu, vápna, malty a asfaltu na dopravních prostředcích, strojních zařízeních, budovách, třídíčkách, oknech, čidlech, optických i mechanických snímačích atp. (nečistoty mohou i na Slixem ošetřených plochách ulpívat, nejsou však s ošetřeným povrchem pevně spojeny a jejich odstranění pomocí stlačeného vzduchu, tlakové vody či smetení je jednodušší).
- SLIX snižuje tření na skluzech, dopravních, posuvných pásech, pracovních deskách, třídíčkách.
- SLIX maže zámky, táhla, pásové dopravníky, textilní stroje, vodící lišty, kladky, rolly, západky, posuvné dveře, kolečka židlí, panty, kancelářský nábytek, zdrhovadla, a jiné kovové, plastové a dřevěné součásti.
- SLIX funguje jako mazací, konzervační a separační prostředek.
- Při aplikaci držte nádobku od ošetřovaného povrchu ve vzdálenosti 20 - 25 cm. Povrch důkladně přípravkem pokryjte. Okolní plochy zakryjte tak, abyste zabránili jejich postříkání přípravkem, rozprášeným po okolí. Nedovolte, aby postřík dopadl na podlahu nebo jiné plochy, na kterých může být kluzký povrch nebezpečný.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X305001	SLIX	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

