

**A KÜLÖNLEGES
TAPADÁSGÁTLÓ**

- Általános rendeltetésű, tartós hatású kiváló kenőanyag.
- Kiváló tapadásgátló.
- Gyorsan szárad.
- Megszünteti a nyikorgást.
- Vízlepergető hatású, színtelen, szagtalan.
- Minden felületen megtapad, nem hagy hátra látható foltot.
- Megszünteti a sűrűdő felületek tapadását, ezáltal csökkenti az ellenállást.
- Növeli a munkavégzés hatékonyságát.

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

A SLIX nagy viszkozitású szilikonok felhasználásával létrehozott egyedülálló összetételű készítmény, mely kiváló tapadásgátló tulajdonságai mellett tökéletes kenést biztosít.

TECHNIKAI ADATOK

Kiszerelés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: jellegzetes
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -60°C
Lobbanáspont: -26°C



A SLIX általános rendeltetésű kenőanyag, mely vízállóvá tesz, megakadályozza a sűrűdő felületek tapadását és megszünteti a nyikorgást.

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,1 – 10,8 Tértf. %
Sűrűség (20 °C-on): 0,7 g/cm³ (DIN 51757)
Működési hőmérséklet-tartomány: -30°C és 150°C között
Csúcshőmérséklet: 250°C
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
A SLIX szinte minden felületre felvihető. Egy rétegben felhordva pár perc alatt szárad. A tartályt 20-25 cm-re tartsa a kezelendő felülettől. A felületet alaposan fújja be. A környező felületeket takarással óvja a kipermetezett anyag maradvékától. A rendkívüli kenési tulajdonságai miatt vigyázzon, hogy a permet ne kerüljön a padlóra vagy más olyan felületre, mely csúszás esetén balesetveszélyt idézhet elő.
- A SLIX a legtöbb felületen jól alkalmazható. Egy rétegben felhordva pár perc alatt szárad. Rendszeres használatával csökken a különféle berendezésekre tapadó anyagok mennyisége, ezáltal nő a munkavégzés hatékonysága. A berendezéseknek kisebb közegellenállást kell legyőzniük, ami növeli a teljesítményüket.
- A SLIX megakadályozza, hogy a hó és a jég rátapadjon a hókotró és a hóke lapátjára és a sárvédőjére. Fűnyíró gépek esetében meggátolja, hogy a nyíradék rajta maradjon a vágókésen.
- A termék további lehetséges alkalmazási területei: szíjtárcsák, futószalagok, görgők, tolóajtók, ablakok, útépitő gépek, földgyaluk, bulldózerek, munkaasztalok, kerekesek székek, kerekese kórházi ágyak, irodabútorok, cipzárok stb.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X305001	SLIX	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals