



UNIVERZÁLNY VOSK

- Vynikajúce mazacie schopnosti.
- Vynikajúce uvoľňovacie schopnosti.
- Zaisťuje čistý a nelepivý povrch.
- Vodeodolný a bezfarebný.
- Schne veľmi rýchlo.
- Odstraňuje vrzganie.
- Zvyšuje efektívnosť práce.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SLIX je univerzálny mazací a separátny prostriedok na báze viskózných silikónov. Zaručuje vysoké mazacie, uvoľňovacie a separátne vlastnosti.

Je vodeodolný, bezfarebný, schne veľmi rýchlo a má dlhotrvajúce účinky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
Počiatočný bod varu a destilačný rozsah: 65 °C
Teplota vzplanutia: -26 °C (hnací plyn)
Teplotný rozsah: 30 °C až 180 °C (v závislosti od aplikácie)
Dolné limity výbušnosti: 1,1 obj. %
Horné limity výbušnosti: 7,4 obj. %
Obsah prchavých organických zlúčenín - (VOC): 91,65 % hm.




Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³ DIN 51757
Kinematická viskozita: < 7 mm²/s
Rozpustný: v nepolárnych rozpúšťadlách
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SLIX je možné používať na väčšinu povrchov. Pravidelné používanie znižuje množstvo materiálov prilepených na zariadenie, a tým zvyšuje pracovnú účinnosť, znižuje odpor a umožňuje pracovnému zariadeniu rýchlejší chod.
- SLIX zabraňuje prichytávaniu: snehu a ľadu na radliciach, čepeliach, lopatkách, krídlach a hriadeli snehových pluhov a fréz.
- Zabraňuje taktiež prichytávaniu: trávy na nožoch, čepeliach v dopravných tuneloch a žerných košoch u trávnych sekačiek a žacích strojov.
- SLIX obmedzuje prichytávanie: zeminy na lyžiach bagrov a honov a na radliciach buldozéro.
- SLIX znižuje priľnavosť: špiny, prachu, blata, cementu, betónu, vápna, malty a asfaltu na dopravných prostriedkoch, strojných zariadeniach, budovách, triedičkách, oknách, čidlách, optických i mechanických snímačoch a pod.
- Nečistoty sa môžu i na SLIX-om ošetrovaných plochách prichytávať, nie sú však s ošetrovaným povrchom pevne spojené. Ich odstránenie je pomocou stlačeného vzduchu, tlakovej vody alebo zmetenia jednoduchšie.
- SLIX znižuje trenie na: sklzoch, dopravných, posuvných pásoch, pracovných doskách, triedičkách.
- SLIX maže: zámkové, ťahové, vodiace lišty, kladky, rolky, západky, posuvné dvere, kolieska stoličiek, pánty, kancelársky nábytok a zdrhovadla.
- SLIX zabraňuje: treniu, vrzganu, pískaniu, zadrhávaniu u všetkých kovových, plastových a drevených súčiastí.
- Jeden nástrek zaschne po niekoľkých minútach. Pri postreku držte nádobku od ošetrovaného povrchu vo vzdialenosti 20-25 cm. Povrch dôkladne pripravte pokrýte. Vedľajšie plochy zakryte tak, aby ste zabránili ich postriekaniu prípravkom rozprášeným po okolí. Nedovoľte, aby postrek dopadal na podlahu alebo iné plochy, na ktorých môže byť klzký povrch nebezpečný.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X305001	SLIX	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals