



MS POLYMÉR VO FARBE HLINÍKA

- Špeciálne zafarbený pre kovové povrchy
- Možno ho aplikovať na mokrý aj suchý povrch
- Je trvalo elastický
- Dobre absorbuje akustické vibrácie
- Rýchlo vytvrdzuje: 3 mm za 24 hodín
- Nezmršťuje sa
- Vysoká mechanická odolnosť
- Odolný voči plesniam a baktériám
- Žiadne znečistenie hrán mramorom a prírodným kameňom
- Bez izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónu
- Možno premaľovať väčšinou vodou riediteľných farieb a 2K náterových systémov



SLF-A

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & FIX ALU je unikátny lepiaci a konštrukčný tmel na lepenie všetkých druhov materiálov, ktorý je vo farbe hliníka a jemne sa prispôbuje na kovovom povrchu, na ktorý je nanesený. SEAL &

FIX ALU sa dá použiť na akýkoľvek podklad, je mimoriadne všestranný. SEAL & FIX ALU je bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, silikónov a izokyanátov. SEAL & FIX ALU rýchlo schne a zostáva elastický.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základ: silánom modifikovaný polymér
 Vzhľad: Pasta
 Farba: šedá
 Zápach: bez zápachu
 Počiatočná teplota varu a rozsah varu: < 34 °C
 Teplota vzplanutia: > 180 °C
 Tlak pár (20 °C): = 100 Pa
 Hustota (20 °C): 1,6527 g/cm³
 Relatívna hustota (20 °C): 1,653
 Teplota samovznietenia: ≈ 420 °C
 Spôsob vytvrdzovania: Vystavenie vzdušnej vlhkosti
 Prepadávanie: Neprepadáva; < 2 mm
 Rýchlosť vytlačania: > 100 g/min
 Špecifická hmotnosť: 1,1 g/cm³
 Čas vytvorenia šupky: 15 minút

Rýchlosť vytvrdzovania: 3 mm/24 hodín
 Zmrštenie: < 3 %
 Pevnosť v ťahu: 2,5 N/mm²
 Predĺženie pri prerušení: 500 %
 Tvrdosť Shore A: 45
 Schopnosť pohybu: 10% vzhľadom na počiatočnú šírku spoja
 Chemická odolnosť
 Dobrá: voda, morská voda, alifatické rozpúšťadlá, oleje, tuky, zriedené organické kyseliny, lúhy
 Teplotná odolnosť: -40 °C až 100 °C
 Aplikčná teplota: 5 °C až 40 °C (teplota podkladu)
 Skladovacia teplota: 5 °C až 25 °C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
 Na lepenie všetkých kovov, dreva, EPDM, olova, zinku, medi, zrkadiel, kameňa, polystyrénu, syntetiky a betónu a druhov prírodného kameňa. Môže byť použitý ako náhrada všetkých druhov lepidiel vďaka svojej všetrannosti.
- **POUŽITIE:**
 - Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.
 - Očistite povrch a odstráňte nečistoty a zvyšky mastnoty pomocou ULTRA FOAM-u alebo SOLVIX-u.
 - Aplikujte SEAL & FIX ALU pomocou VÝTLAČNEJ PÍSTOLE / XINTEX Caulking Drill Adaptor-u na jednu stranu lepeného materiálu v líniah vzdialených od seba 10 až 20 cm. Neodporúča sa používať podložky. - Pri lepení zrkadiel v sanitárnych miestnostiach nanášajte lepidlo iba vo zvislých líniah, aby ste zabránili stagnácii vlhkosti v dôsledku kondenzácie.
 - Vzhľadom na širokú škálu rôznych plastov a zložení a pre materiály náchylné na praskanie pri namáhaní sa odporúčajú predbežné testy. Skúška prínavosti k plastom, práškovým náterom, exotickým drevinám a bitúmenovým materiálom.
 - Vzhľadom na rozmanitosť farieb a náterov na trhu odporúčame predbežné testy.
 - Po aplikácii poskytnite materiálom potrebnú podporu počas 24 hodín.
 - Na bezpečné čistenie a odstránenie nevytvrdnutých polymérov používajte SOLVIX.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X569801	Seal & Fix Alu 310ml	310ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
 Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
 solutions for professionals