



TRANSPARENTNÍ, UNIVERZÁLNÍ SILIKONOVÉ MAZIVO

- Nerozpustné mazivo ze silikonové pryskyřice
- Teplotní odolnost od -40 °C až do +250 °C
- Velmi dobrá přilnavost ke všem povrchům
- Zabraňuje zadírání
- Bezpečné použití v potravinářském průmyslu
- Elektricky izoluje (sklo, kov)
- Nezpůsobuje korozi kovů, nepoškozuje plasty ani gumu
- Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům, chemickým činidlům a vodě
- Bezbarvý a bez zápachu



Základní informace

SLIX GREASE H1 je čiré silikonové mazivo bez zápachu, vyvinuté pro použití v různých průmyslových odvětvích. Neobsahuje žádná abraziva, rozpouštědla a ani těkavé silikony. SLIX GREASE H1 vytváří pružnou, izolační a ochrannou vrstvu, díky níž je ošetřený povrch odolný vůči vlhkosti, vodě a korozi. Vzhledem ke speciálnímu složení také velmi dobře odolává rozpouštědlům a dalším chemickým činidlům. Je ideálním prostředkem na ochranu a údržbu elektrických a elektronických

součástí a zařízení. SLIX GREASE H1 lze bezpečně aplikovat na různé druhy materiálů, jako je kov, plasty, pryž a jiné. Má vynikající teplotní odolnost od -40 °C až do +250 °C. Ani při vysokých teplotách se SLIX GREASE H1 nerozpouští nebo netvrdne. SLIX GREASE H1 přilne na suché kovy, keramiku, pryž a syntetické pryskyřice. SLIX GREASE H1 nenapadá kovy, fenolové a močovinné pryskyřice, polystyren a polyethylen.

Technické informace

Forma: pasta
Barva: bělavá
Aroma: bez zápachu
Chemické složení: silikonový olej
Bod hořlavosti: >300 °C
Specifická hmotnost: 0,980 g/cm³
Teplota samovznícení: >400 °C
Zpracovaná penetrace (při 25 °C): 220/250
NLGI třída: 3
Bod tuhnutí: -50 °C
Bod vzplanutí: >320 °C

Teplotní odolnost: -40 °C až +250 °C
Dielektrická konstanta (při 25 °C a 102 Hz): 2,74
Kompatibilita s elastomery:
EPDM-EPM-NBR-SBR-NR-IR-BR-IIR
Nekompatibilita s elastomery:
MFQ-MPQ-MPVQ-MQ-MVQ
Náhodný kontakt s potravinami: ano
Kontakt s pitnou vodou: ano
Odolnost proti vymývání vodou: ano
Odolnost proti polární kapalině: ano
Skladovací životnost: 36 měsíců, skladujte v suchu a chladu

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
- Mazání ventilů, šoupat a veškerých součástí v potravinářském, farmaceutickém a vodohospodářském průmyslu a odvětví.
- Poskytuje vodoodpudivou ochranu a zaručuje voděodolnost na všech ošetřených částech a plochách.
- Pro údržbu vodojemů, vodáren, úpraven vod, strojoven aquadromů atd.
- Ideální na ochranu a údržbu elektrických a elektronických součástí a zařízení.
- Vhodný pro potravinářské použití.
- Lze aplikovat běžným mazacím lisem, špachtlí nebo stěrkou.

- POUŽITÍ:
- Povrchy, které byly dříve mazány tukem na minerální bázi, musí být před použitím SLIX GREASE H1 dokonale čisté.
- SLIX GREASE H1 lze ředit až do 10 % v aromatických rozpouštědlech (např. xylen, toluen) nebo chlorovaných (např. perchlorethylen, trichlorethan).
- Naředěný nanášejte štětcem nebo rozprašovačem.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X208001	Slix Grease H1 1kg	1 kg	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.