



SLH

SlIx H1

**SZÍNTELLEN, UNIVERZÁLIS
SZILIKONOLAJ
TAPADÁSGÁTLÓ ADALÉKKAL
ÉLELMISZERIPARI
FELHASZNÁLÁSRA**

- NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Különösen alkalmas ételmszer-, gyógyszer- és textilipari felhasználásra.
- Színtelen és szagtalan.
- Alacsony viszkozitású
- Vízálló így folyamatos kenést biztosít.
- Használható formaleválasztóként
- Biztonságosan használható fém és nem fémes felületeken is.
- 100 %-ban tiszta szilikonolajon alapuló termék.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

SLIX H1 - kiváló eredményt nyújt mind a kenés, mind a formaleválasztás terén. Ez az alacsony viszkozitású szilikonolaj lehetővé teszi a görgők, szállítószalagok, tolóajtók és sok más alkatrész hatékony kenését. A SLIX H1 segítségével még a legkisebb rések is könnyen elérhetők. A SLIX H1 vízálló, színtelen és szagtalan, ami tökéletes többcélú kenőanyaggá teszi sok területen.

A kiváló minőségnek, és az NSF H1 minősítésnek köszönhetően, biztonságosan használható különösen az ételmszer-, gyógyszer- és textilipar számára. A SLIX H1-et fém és nem fém felületek (pl. vezetők, szállítószalagok, vágókécek és műanyag alkatrészek) kenésére használják, de öntő-formákba is alkalmazható a könnyebb leválasztáshoz. Növelje a termelés hatékonyságát a SLIX H1 segítségével!

TECHNIKAI ADATOK



Halmazállapot: Aeroszol
Szag: jellegzetes
Tárolás: hűvös és száraz
Öngyulladás hőmérséklet: 285 °C
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanásveszélyességi határérték: 1,4 - 10,9 Vol-%
Gőznyomás (20°C-on): 3300 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0,536 g/cm³
Vízben oldhatóság: nem keverhető
Működési hőmérséklet-tartomány: -30°C és 150°C között
Alkalmazási hőmérséklet: 15°C - 25°C

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Univerzális kenőanyag mindenféle alkalmazási területre.
 - Ideális az ételmszer-, gyógyszer- és textiliparban való felhasználásra (pl. tejüzemek, pékségek, sörfőzdék, kartongyártás, vágóhidak,...).
 - Használható görgőkön, szállítószalagokon, osztályozókon, tolóajtókon, ablakokon, irodabútorokon, cipzárakon és még sok más területen is.
 - Alkalmazható öntő formákra, mint formaleválasztó.
- **HASZNÁLAT:**
 - Használat előtt jól rázza fel a flakont!
 - Tartson 15-20 cm-es permetezési távolságot
 - Egyenletesen permetezze a kezelendő területre.
 - A SLIX H1-et a tiszta, kenést igénylő részekben alkalmazza - kerülje a túlzott kenést!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X201100	SlIx H1 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, info@xintex.hu

WWW.XINTEX-GROUP.COM