



BEZFAREBNÝ UNIVERZÁLNY SILIKÓNOVÝ OLEJ S NÍZKOU VISKOZITOU PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve - registrovaný v kategórii H1, číslo certifikátu 162247
- špeciálne vytvorený pre potravinársky, farmaceutický a textilný priemysel
- bezfarebný a bez zápachu
- nízka viskozita
- vodeodolný
- vhodný aj ako uvoľňovací a separačný sprej pre vstrekovacie formy a pod.
- vhodný pre kovové i nekovové povrchy
- na báze 100 %-ného silikónového oleja



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody, v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

SLH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SLIX H1 je formulovaný tak, aby poskytoval tie najlepšie výsledky pri mazaní alebo ako uvoľňovací sprej. Tento silikónový olej s nízkou viskozitou umožňuje efektívne mazanie rôznych dielov, ako sú napr. valce, dopravníky, lišty, posuvné dvere a mnoho ďalších. SLIX H1 je vodeodolný, bezfarebný a bez zápachu, čo z neho robí perfektné viacúčelové mazivo pre väčšinu oblastí.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
Počiatková teplota varu: -44,5°C
Bod vzplanutia: -97°C
Teplota samovznietenia: 285°C
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 - 10,9 obj. %



SLIX H1 je špeciálne vytvorený pre potravinársky, farmaceutický a textilný priemysel. SLIX H1 má NSF certifikát v kategórii H1. SLIX H1 sa používa na mazanie kovových a nekovových povrchov (napr. vodiace lišty, dopravníky, rezacie nože a plastové komponenty), no zároveň je vhodný aj ako separačný prostriedok pre vstrekovacie formy. Zvýšte efektívnosť svojej výroby pomocou SLIX H1!

Tlak pár (pri 20°C): 3300 hPa
Hustota (pri 20°C): 0,536 g/cm³
Teplotný rozsah: od -30°C do 150°C
Aplikačná teplota: 15°C - 25°C
Skladovateľnosť: 24 mesiacov
Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
 - Všestranne využiteľný pre veľké množstvo aplikácií.
 - Ideálny pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a textilnom priemysle (napr. mliekarene, pekárne, pivovary, bitúnky, ...)
 - Môže sa použiť na mazanie valcov, dopravných pásov, vodiacich lišt, posuvných dverí, okien a mnoho ďalších.
 - Môže sa nanášať na formy ako separačný prostriedok.
- **POUŽITIE:**
 - Aplikujte zo vzdialenosti 15 - 20 cm.
 - Výrobok aplikujte vždy na čistý a suchý povrch.
 - Neaplikujte hrubé vrstvy - vyvarujte sa nadmernému mazaniu.
 - Výrobok neaplikujte v čase spracovania alebo prepravy potravín.
 - Výrobok by sa nemal používať na častiach, ktoré sa majú natierať či lakovať!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X201100	Slux H1	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals