

**ANTIADHÉZNÍ PROSTŘEDEK
PRO SVAŘOVÁNÍ**

- Vynikající ochrana okolních povrchů během procesu svařování
- Vhodné pro všechny druhy svařování, jako je kyslíko-plynové, elektrickým obloukem, MIG/MAG, WIG, TIG atd.
- Zabraňuje ulpívání rozstříků ze svarů na okolním materiálu
- Není nutné následné mechanické dočištění
- Případná úprava povrchu pozinkováním, eloxováním nebo lakováním je možná bez jeho speciální přípravy
- Snadno přelakovatelný
- Ulehčuje údržbu a čištění svařovacího hořáku a hubice a prodlužuje jejich životnost
- Bez obsahu silikonu

**Základní informace**

SPATT EX je antiadhézní prostředek na vodní bázi. Velmi účinně zabraňuje ulpívání rozstříků ze svarů a jejich zbytků na okolním materiálu. Lze jej snadno aplikovat přímo na svařovací hořák MIG/MAG před samotným procesem svařování, aby se zabránilo přilnutí svařovacího drátu ke svařovacímu hořáku.

SPATT EX neobsahuje silikon a je biologicky odbouratelný. Vzhledem k optimálnímu složení aktivních látek poskytuje velkou vydatnost při aplikaci a ekonomické použití.

Technické informace


Forma: aerosol
Aroma: charakteristika
Bod varu: -44,5°C
Bod vzplanutí: -97°C
Teplota samovznícení: 285°C
Dolní mez výbušnosti: 0,8 obj. %
Horní mez výbušnosti: 10,9 obj. %

Tlak par (při 20°C): 8300 hPa
Hustota (při 20°C): 0,584 g/cm³
Kinematická viskozita (při 40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Aplikační teplota: 10°C - 35°C

Aplikace a Použití

- SPATT EX používejte při pokojové teplotě a před použitím dobře protřepejte.
- Před svařováním aplikujte tenkou vrstvu na okolní povrch nástřikem ze vzdálenosti cca 15 cm.
- Vhodné pro všechny druhy svařování, jako je kyslíko-plynové, elektrickým obloukem, MIG/MAG, WIG, TIG atd. Použití v jakémkoli strojřenském odvětví.
- Při aplikaci na svařovací hořák MIG/MAG zabraňuje přilnutí svařovacího drátu ke svařovacímu hořáku.
- Se svařováním v úzkých, uzavřených a dutých prostorech začněte až po odpaření hnacího plynu a rozpouštědel!
- Při nadměrné aplikaci může být potřebné po svařování dočištění povrchu před následnou povrchovou úpravou.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X372001	Spatt Ex	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals