

**TĚSNĚNÍ VE SPREJI PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ**

- Rychleschnoucí
- Vynikající flexibilita
- Velký těsnicí a hydroizolační potenciál
- Výborná přilnavost na porézních površích
- Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- Pro vnitřní a venkovní použití
- Velká vydatnost
- Snadno aplikovatelný a přetíratelný

**Základní informace**

SPRAY SEAL je vysoce účinný a silně přilnavý plnící s elastickým základem pro utěsnění spár a netěsností. Díky své odolnosti vůči povětrnostním vlivům a UV záření lze SPRAY SEAL použít na vnitřní nebo vnější povrchy, jako jsou střechy,

krytiny, plastové nebo kovové trubky, odtokové a okapové svody a jakýkoli jiný polotovar z PVC. SPRAY SEAL vytváří voděodolnou a flexibilní vrstvu, která po úplném vytvrzení chrání všechny typy povrchů. SPRAY SEAL neobsahuje bitumen ani silikon.

Technické informace

Typ pojiva: speciální pryskyřice
Skupenství: Aerosol
Barva: černá, šedá
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -25 °C
Tlak páry (50 °C): < 300 kPa
Hustota (20 °C): 796 kg/m³
Relativní hustota (20 °C): 0,796
Teplota samovznícení: 240 °C
Suché na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517): 30 až 45 minut
Celková doba schnutí (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 hodin (2 vrstvy)
Tloušťka suché vrstvy (ASTM D-823 ISO 2808): 30 μm/vrstva

Přestřikání*: 30 minut
Přelakování jinými barvami*: 24 hodin schnutí
Teoretická vydatnost (průběžné aplikace): 1-1,25 m²/vrstva, 0,6 - 0,75 m² (60 μl)/2 vrstvy
Podmínky aplikace:
- Atmosférická teplota: 10 - 35 °C
- Povrchová teplota: 5 - 50 °C
- Max. vlhkost: 85 %
Skladovací životnost: 60 měsíců při dodržení skladovacích podmínek
*Časy se mohou lišit v závislosti na tloušťce vrstvy.

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
- Vzhledem k vlastnostem výrobku doporučujeme jeho použití pro těsnění, ochranu a hydroizolaci vodorovných a svislých ploch v interiéru a exteriéru.
- Terasy, balkony, střechy.
- Plastové nebo kovové trubky, odtokové a okapové svody a jakýkoli jiný polotovar z PVC.
- Hydroizolace vlhkých prostor (sklepy, skladové prostory, jezírka atd.)
- Vnitřky kamenných, keramických nebo dřevěných květináčů atp.

- NÁVOD K POUŽITÍ
- Před samotnou aplikací řádně připravte a očistěte povrch, který má být utěsněn, aby byla zajištěna účinná přilnavost.
- Před použitím sprej důkladně protřepejte po dobu asi 1 minuty poté, co uslyšíte zvuk míchacích kuliček.
- Aplikujte přípravek na plochu, kterou chcete utěsnit a její okolí, ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Pro dosažení nejlepších výsledků naneste 2 až 3 vrstvy. V závislosti na velikosti trhlin může být zapotřebí vrstev více.
- Po 20 až 30 minutách aplikujte další vrstvu.
- Po použití otočte nádobku, opakovaně stiskněte a tlakem pročistěte sprejovou hlavici. Pokud se ucpe, vyměňte ji za novou.
- Neaplikujte na připojená elektronická zařízení, používejte v dobře větraných prostorech.
- Aplikujte pouze na suché povrchy!

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X539501	Spray Seal černý	500ml	Viz potisk + 60 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X539502	Spray Seal grey	500ml	Viz potisk + 60 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals