



Vízálló tömítő spray

- Gyorsan szárad
- Nagy rugalmasság
- Könnyen felvihető és festhető
- Kiváló tapadás porózus felületeken is
- Időjárás- és UV-álló
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt
- Magas tömítési és vízszigetelő képesség
- Kiváló fedés

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SPRAY SEAL egy nagy hatékonyságú és erősen tapadó anyag, rugalmas alappal a szivárgások tömítésére. Időjárás- és UV-állósága miatt a SPRAY SEAL használható belső és külső felületeken egyaránt, mint például tetőn, burkolaton, fémcsőveken

és bármilyen más típusú PVC csőveken. A SPRAY SEAL vízálló és rugalmas réteget hoz létre, amely megvédi minden típusú felületet, miután az teljesen megkötött. A SPRAY SEAL bitumen- és szilikonmentes.

TECHNIKAI ADATOK

Kötőanyag típusa: Speciális gyanta
Halmazállapot: Aeroszol
Szín: fekete, szürke
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -25 °C
Gőznyomás (50 °C): < 300 kPa
Sűrűség (20 °C): 792 kg/m³
Relatív sűrűség (20 °C): 0,792
Öngyulladási hőmérséklet: 240 °C
Tapintásra száraz (ASTM D-1640 ISO 1517): 30-45 perc
Teljes száradási idő (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 óra (2 réteg)
Száraz bevonat vastagsága (ASTM D-823 ISO 2808): 30 µm/réteg

Átfestve*: 30 perc
Más festékkel átfestve*: 24 óra
Használati feltételek:
- Léghőmérséklet: 10°C - 35°C
- Felületi hőmérséklet: 5°C - 50°C
- Működési hőmérsékleti tartomány: -30°C és +90°C között
- Max. Páratartalom: 85% R.H.P
Felhasználhatósági idő: 5 év (megfelelően tárolva)
* Az idő a bevonat vastagságától függően változhat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Teraszok, erkélyek, tetők.
- Fém vagy műanyag csövek (lefolyók, PVC csövek).
- Tavak, akváriumok vízszigetelése.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X539501	Spray Seal black	500ml	lásd csomagolás + 60 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
X539502	Spray Seal grey	500ml	lásd csomagolás + 60 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals