

**JEDNODUCHÉ TESNENIE NA VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PLOCHY**

- rýchlo schne
- flexibilný
- jednoduchá aplikácia aj s možnosťou následného premaľovania
- výborná adhézia aj na porózných povrchoch
- výborná odolnosť voči vonkajším podmienkam aj voči UV žiareniu
- je možné použiť na plochy vonku aj vo vnútri
- výborne tesní a je odolný voči vode
- chráni veľké plochy

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

SPRAY SEAL je vysoko účinné a silne priľnavé plnivo na elastickej báze proti medzerám v tesnení. Vďaka jeho výbornej odolnosti voči vonkajším podmienkam aj voči UV žiareniu je SPRAY SEAL možné použiť

v interiéri aj exteriéri (strechy, krytiny, plastové a kovové potrubia a iné). SPRAY SEAL vytvára vodeodolnú a flexibilnú vrstvu, ktorá chráni všetky typy povrchov. SPRAY SEAL neobsahuje silikón a bitumén.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Typ spojiva: špeciálna živica
Skupenstvo: Aerosól
Farba: čierny, šedý
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -25 °C
Tlak pár (50 °C): < 300 kPa
Hustota (20 °C): 792 kg/m³
Relatívna hustota (20 °C): 0,792
Teplotná odolnosť: 100 °C
Teplota samovznietenia: 240 °C
Suchý na dotyk (ASTM D-1640 ISO 1517): 30-45 min.

Dokonalo suché (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 h (2 nátery)
Hrúbka suchého náteru (ASTM D-823 ISO 2808): 30 µm/vrstva
Možné premaľovať po 30 minútach (ak je suché na dotyk)
Odporúčané premaľovať až po dosiahnutí dokonalo suchého náteru (24 hodín)

UPOZORNENIE: čas opätovného náteru farbou závisí od hrúbky náteru SPRAY SEAL
Výdatnosť: 1 náter 1-1,25 m²; 2 nátery 0,6-0,75 m²
Podmienky aplikácie: - atmosférická teplota: 10-35 °C - teplota povrchu: 5-50 °C - maximálna relatívna vlhkosť: 85 %
Skladovateľnosť: 5 rokov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
- Vďaka vynikajúcim vlastnostiam produktu je SPRAY SEAL vhodný na tesnenie, ochranu a zabezpečenie vodeodolnosti na horizontálnych aj vertikálnych plochách v interiéri aj exteriéri.
 - Terasy, balkóny, strechy - Kovové a plastové potrubia (odtoky, PVC trubky)
 - Kamenné, keramické a drevené materiály
- **NÁVOD NA POUŽITIE:**
- Pred použitím pretrepte aspoň 1 minútu (v spreji sa nachádza guľčička). Plochu, na ktorú má byť aplikovaný výrobok najprv očistite.
- Aplikujte produkt na plochu, ktorú si želáte upraviť. Odporúčaná vzdialenosť medzi plochou a sprejom je 20-30 cm. Pre najlepší výsledok aplikujte 2 až 3 vrstvy. V závislosti na aplikácii si môže vyžadovať aj viac vrstiev.
- Po vyschnutí náteru (aspoň 30 min.) použite náterovú farbu • Otočte sprej a streknite pre vyčistenie ventilu. Ak sa ventil upchá, použite nový.
- Neaplikujte na elektronické zariadenia a používajte v dobre vetraných priestoroch alebo vonku.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X539501	Spray Seal black 500ml	500ml	pozri odtlačok + 60 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X539502	Spray Seal grey 500ml	500ml	pozri odtlačok + 60 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma XINTEX Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú XINTEX Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals