



SPW

Super Powder

EXTRA ABSZORBENS

- Felszív minden folyadék halmazállapotú anyagot (kivéve fluorsav és higany)
- Minden felületen alkalmazható, a felületet nem károsítja
- Nem mérgező, nem gyúlékony, biológiailag lebomló
- 15-20-szor nagyobb felszívó képességgel rendelkezik, mint a hagyományos homok alapú abszorbensek.
- Azonnal reagál úgy, hogy a felület száraz és sértetlen marad.
- Könnyű súlyú, egyszerűen használható.
- Élelmiszeriparban is alkalmazható. Megfelel az USDA élelmiszeripari követelményeknek.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPER POWDER egy rendkívül finom fehér por, amely ideális különböző anyagok, például üzemanyagok, dízelolaj, benzin stb. olajak és kenőanyagok, oldószerek, fagyálló, savak és lúgok (kivéve a hidrogén-fluorid és a higany), olajfestékek, víz alapú festékek felitatására.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétele: semleges hatású szilícium-oxid keverék, mely nátriumot, káliumot és alumíniumot tartalmaz
Halmazállapot: Por
Szín: fehér
Szag: szagtalan
PH érték: 7,0 (+/- 0,5)
Éghetőség: nem éghető


A SUPER POWDER kiválóan alkalmas élelmiszerek okozta szennyeződések (vér, méz, lekvár, vaj és minden zsír, zselé, ketchup, majonéz, ecet és olaj, bor, sör és egyéb italok, levesek és mártások) és más szennyező anyagok hatékony felítására is.

Olvadáspont: > 800°C
Sűrűség (20 °C-on): 0,08-0,2 g/cm³
Víz- és olaj oldhatóság: nem oldódik.
Vízoldhatóság (20 °C): gyakorlatilag oldhatatlan
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**
 - Abszorbálandó termékek: Ásvány és szintetikus motorolajok, zsírok, benzin, gázolaj, hidraulika, hajtómű és olajszármazékok: fékfolyadékok, emulziók. Festékek: víz, olaj és epoxibázisú. Fagyálló folyadékok. Élelmiszeripari termékek: étel-ital származékok, méz, szirup, lekvár, dzsem, zselatin, növényi- és állati zsírok, olajok. Testnedvek: emberi vagy állati ürülék, vér. Vegyi anyagok: a fluorsav és higany kivételével minden pl: lúgok, savak, oldószerek, növényvédő szerek stb.
- A felhasználás szükségessége szerint bárhol pl: veszélyes hulladék gyűjtő helyeknél, olajtárolóknál, havária elhárításnál, kármentesítésnél stb.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
 - A SUPER POWDER alkalmas szennyeződések felítására és gát kialakításával körbezárására. Kefe vagy seprű használatával a port körkörös mozulatokkal terítse a szennyeződésre. A jobb eredmény elérése érdekében kemény sörtéjű kefét használjon, ha szükséges ismételje meg a folyamatot többször.
 - AQUATEX-el a betonba ivódott olaj foltok feloldása, majd SUPER POWDER rászórásával az oldat felitása.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X910000	SUPER POWDER	5 kg	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X930155	SUPER POWDER	10kg	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM