



Nagy hatású Gőz tisztító

- Erős, szabályozott habból készült réteget hoz létre, amely megtartja a hőt és a vegyszert a munkafelületen.
- Erős oldószerhatása átvágja az erős zsírréteget és a rásütött olajat, nehéz szennyeződéseket.
- Azonnali hatású
- Teljes körű felület felújítást biztosít. Eltávolítja a festék-, olaj-, zsír- és szénlerakódásokat.
- Nem tartalmaz sókat, amelyek vízkőképződést okoznának és eltömítenék a gőztisztító berendezést.
- Erősen koncentrált. A normál tisztításhoz mindössze 1 liter SUPERSTEAM szükséges 20 liter vízhez.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPER STEAM egy nagy teljesítményű, folyékony gőztisztító koncentrátum,

arra tervezték, hogy ott használják, ahol a hagyományos zsírtalanítók már nem működnek.

TECHNIKAI ADATOK

Fizikai állapot: Folyékony
Szín: sötét sárga
Szag: jellegzetes
Fajsúly: 1.10
Forráspont/forrási tartomány: 100°C
PH-tényező: 13,5

Gőznyomás (20°C-on): 23 hPa
Sűrűség (20°C-on): 1,15 g/cm³
Felhasználhatósági idő: 12 hónap, mindig tartsa zárva a fedelet. Tárolja árnyékban, közvetlen hőtől távol.
Biztonsági intézkedések: olvassa el a biztonsági adatlapot.
CSAK IPARI ÉS KERESKEDELMELI FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SUPERSTEAM-et motorokon, nehéz berendezéseken, falazaton és minden festetlen felületen használják, kivéve az alumíniumot, magnéziumot vagy más könnyűötvözeteket, hogy eltávolítsák a felületeken felgyülemlett zsírt, olajat és régi festéket.
- A SUPERSTEAM sárgarézre való felhordásra alkalmas, de nem szabad forró felületre felvinni, nem szabad közvetlen napfénynek kiténni, és nem szabad kiszáradnia. A termék habzik és Nehéz gépekhez is alkalmas.
- A SUPERSTEAM használható autósosókban előtisztítóként (1:4 hígítás), és felvihető az autó aljára.
- A szokásos tisztításhoz 20 liter vízhez keverjen egy liter SUPERSTEAM-et. Növelje a koncentrátum mennyiségét liter vízre vetítve a kemény lerakódások eltávolításához vagy az erős tisztításhoz.
- A SUPERSTEAM kezelése vagy használata során mindig viseljen gumikesztyűt, védőkötenyt és védőszemüveget.
- !!!!!!!!!!!!!!! Ne használja alumíniumon, alumíniumötvözeteken, magnézium- vagy magnéziumötvözeteken, ólom- vagy fényes lemezekben. Ne használja fán, festett felületeken vagy bármilyen ruhán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cikkszám	Termék neve	Kiszáradás	Anyagtípus
----------	-------------	------------	------------



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals