

**ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NA ODMAŠŤOVANIE PAROU**

- **VRSTVA ÚČINNEJ PENY.** SUPERSTEAM pri použití v parných čističoch vytvára vrstvu účinnej peny, ktorá udržuje teplotu a umožňuje pôsobenie chemických látok na čistenom povrchu.
- **PÔSOBÍ AKO ROZPÚŠŤADLO.** Vysoká rozpúšťacia účinnosť SUPERSTEAM-u umožňuje jeho rýchle preniknutie tukmi, spečenými olejmi a ťažkými znečisteniami.
- **RÝCHLOSŤ PÔSOBENIA.** Rýchlo preniká i hrubými vrstvami a umožní kompletnú emulgáciu.
- **ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE.** SUPERSTEAM celkom odstráni staré farbivá, oleje, tuky a karbónové usadeniny.
- **NEUPCHÁVA ZARIADENIE.** SUPERSTEAM neobsahuje žiadne soli, ktoré tvoria usadeniny a mohli by upchávať čistiace zariadenie.
- **VYSOKÁ KONCENTRÁCIA.** Pri normálnom čistení 1 liter prostriedku stačí na 20 l vody.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

SUPERSTEAM je vysoko účinný tekutý koncentrát na odmašťovanie pomocou pary

navrhnutý pre účely, kde bežne dostupné prostriedky zlyhávajú.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: tmavý žltý
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100°C
pH (20 °C): 13,5
Tlak pár (pri 20°C): 23 hPa
Relatívna hustota (pri 20°C): 1,15 g/cm³

Skladovanie: uchovávať uzamknuté v originálnych obaloch. Skladujte v tieni mimo dosahu priameho tepla. Držte v suchu, chlade a mimo mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE / ODBORNÉ POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SUPERSTEAM sa používa na odmašťovanie motorov, ťažkých strojov a zariadení, silne znečistených podláh a stien v stavebníctve a vo všetkých ostatných prípadoch na nelakovaných povrchoch s výnimkou hliníka, horčíka alebo iných ľahkých zliatin.
- SUPERSTEAM sa môže aplikovať aj na mosadz, avšak nesmie sa aplikovať na horúce povrchy, nie na priamom slnečnom svetle a nesmie vyschnúť.
- Na normálne odmašťovanie zmiešajte 1 liter SUPERSTEAM-u s 20 litrami vody. Na odstránenie hrubých vrstiev alebo silných znečistení môžete zvýšiť koncentráciu až na 1:4.
- Pri manipulácii alebo práci so SUPERSTEAM-om vždy používajte osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavice, zásteru, čizmy, ochranný štít alebo okuliare). Nepoužívajte na hliník alebo zliatinu hliníka, horčíka alebo zliatinu horčíka a na olovené alebo lesklé dosky, plechy. Nepoužívajte na drevo, lakované povrchy, ani na textílie.
- SUPERSTEAM je možné použiť aj v autoumyvárkach ako predčistiaci prostriedok (riedenie 1:4) a možno ho aplikovať aj na spodok auta.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X115025	Supersteam	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals